

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

3400 sc, 3700 sc датчики проводимости

3400 sc, 3700 sc датчики проводимости

Image not found or type unknown

контактные серии 3400 sc,
Рекламный буклет

индуктивные серии 3700 sc,
Рекламный буклет

- Надежные цифровые датчики
- Индуктивные датчики для сильно загрязненных сред
- Контактные кондуктометрические ячейки для чистых сред
- Все датчики проходят заводскую калибровку
- Прямое подключение к контроллерам SC

Специально для грязных вод — датчики серии 3700 sc.

В семействе датчиков 3700 sc применяется бесконтактный индуктивный метод. Поэтому эти датчики прекрасно

подходят для сильно загрязненных сред, таких как сточные воды, а также и для загрязненных природных и питьевых вод.

Точность в чистой воде — датчики серии 3400 sc.

Датчики серии D3400 основаны на кондуктометрическом методе. Их сила в высокой точности и чувствительности в чистых средах, таких как питьевая вода, конденсат или несильно загрязненные технологические воды.

Преимущества.

Высокое качество датчиков проводимости LANGE, как индуктивных, так и кондуктометрических, основывается на максимальной надежности в работе и цифровой передаче сигнала. Использование различных материалов позволяет производить измерения практически в любой среде. Они легко комбинируются с другими цифровыми датчиками через SC контроллеры.

Датчики серии sc подключаются к универсальным промышленным контроллерам серии (2-х канальный) или (многоканальный)

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	D3410.99 / D3411.99 / D3412.99 / D3415.99 / D3416.99 / D3417.99 / D3422???.99 / D372?E2T.99
Бренд:	НАСН
Область применения:	Питьевая вода и водоподготовка / Контроль технологических процессов / Контроль пароводяного цикла
Принцип измерения:	Электрохимический
Измеряемый параметр:	Электропроводность / Температура / Солесодержание

Технические характеристики:	Метод измерения	3700 sc Индуктивный	3400 sc Кондуктометрический
	Диапазон измерения	0.01- 2 000 mS/cm	0 – 20 µS/cm 0 – 200 µS/cm 0 – 2000 µS/cm
	Интервал калибровки	Не нужна	1-6 раз в год
	Передача сигнала	Цифровая	Цифровая
	Материал датчика	PFA Teflon, PP, PEEK, PVDF	нерж. сталь, графит
	Скорость потока	3 м/с	3 м/с
	Темп. диапазон	-10 - 200°C	-10 - 150°C
	Модификации датчиков серии 3400		

Модификации датчиков серии 3400

	3410 sc	3411 sc	3412 sc	3415 sc	3416 sc	3417 sc	3494 sc
Темп. макс.	125°C			150°C			
Макс. давл.	10 Бар			25 Бар			
Конст. ячейки	0.01 см	0.1 см	1 см	0.01 см	0.1 см	1 см	0.01 см
Диапазон (µS/cm)	0.01-20	0.1-200	январь.000	0.01-20	0.1-200	январь.000	0.01-20
Корпус	Полиэстр			Нерж. сталь			
Электрод	Нерж. сталь		Графит	Нерж. сталь		Графит	Нерж. сталь
Монтажная резьба	3/4" NPT			3/4" NPT			Зажим CIP

Способ установки: В трубопровод или емкость / В проточную камеру

Код на сайте: 7104