

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

5500 sc / 9610 анализатор кремния

5500 sc / 9610 анализатор кремния

Image not found or type unknown

Компания HACH LANGE выпустила новый промышленный анализатор кремния HACH 5500 sc (Polymetron 9610), разработанный специально для энергетики.

- 90 дней непрерывной работы
- Низкие эксплуатационные расходы
- Сокращенное время простоя
- Чистая, быстрая и простая замена реагентов
- Легкая проверка лабораторными приборами HACH LANGE

Для работы в течение 90 дней необходимо всего лишь 2 л реагентов.

Анализатор имеет уникальную систему подачи реагентов, которая не имеет насосов.

Анализатор 5500 sc имеет интеллектуальную диагностическую систему обнаружения потенциальных проблем прежде, чем они станут реальными проблемами. Прибор имеет большой цветной экран со специальной системой цветных оповещений для избежания незапланированного простоя.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	?????КТО.??.???
Бренд:	НАСН
Область применения:	Контроль пароводяного цикла / Контроль технологических процессов
Принцип измерения:	Колориметрический
Измеряемый параметр:	Кремний

Технические
характеристики:

Диапазон:	0.00 ... 5000 мкг/л SiO ₂
Погрешность (обычная):	в диапазоне 0.00–500 мкг/л: ±1% или %1.0 мкг/л в диапазоне 500–5000 мкг/л: ± 5% от показаний
Предел обнаружения:	менее 0.5 мкг/л
Воспроизводимость:	± 0.5 мкг/л, но не лучше ± 1.0% от показаний
Время отклика (определяется температурой образца):	9 минут при температуре образца от 25 °С 5 ... 45 °С, 5 ... 95% относительной влажности безобразования конденсата. Прибор предназначен для установки в чистом помещении общего назначения (неподходит для наружного использования). Давление 2-87 psi (для комплектации со встроенным регулятором)
Требования к потоку образца:	Скорость потока от 55 до 300 мл/мин. Температура образца от 5 до 50 °С. Регулятор давления поступающего потока образца входит в комплект поставки (по требованию).
Входной патрубок образца	зажимной фитинг, 6 мм внешний диаметр (1/4-дюйма)
Выходы	Аналоговый 4-20 мА; реле; modbus; profibus
Совместимость с контроллерами sc	SC200 и SC1000
Сигнализаторы:	Четыре программируемых НЗ/НР реле, 240В/5А
Требования к питанию:	115/230В, 50/60 Гц, выбор при помощи переключателя, 52 ВА, 32 Ватта максимум
Принцип измерения	колориметрический
Входной патрубок для подачи давления на емкости с реактивами:	зажимной фитинг, 1/4-дюйма внешний диаметр, нержавеющая сталь.
Сливной патрубок:	3/8-дюйма; 9.5 мм
Продувка воздухом (опция)	воздух инструментального качества, зажимной фитинг, 1/4-дюйма внешний диаметр, нержавеющая сталь

Способ установки:	Стационарный анализатор
Код на сайте:	7038