

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](http://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# AF7000 SCM

AF7000 SCM

Image not found or type unknown

Система контроля дозировки коагулянта/флокулянта в системах водоподготовки путем мониторинга поверхностного заряда частиц в потоке в течение первой минуты после добавления, конфигурация включает: питание 230VAC, клапан для подключения водопроводной воды для автоочистки, защитную систему фильтрации.

Для оптимизации процессов коагуляции в питьевой воде, монитор тока потока Nash AF7000 был разработан с учетом серьезной долговечности, используя двигатель промышленного размера и твердые отливки из нержавеющей стали 316. Объединяя простую и понятную компоновку с дополнительной функцией автоматической промывки, AF7000 обеспечивает легкий доступ для выполнения регламентного обслуживания, одновременно увеличивая время безотказной работы и сохраняя точность показаний.

С ведущей в отрасли суб-1-секундной скоростью реагирования на изменения исходной воды, AF7000 обеспечивает операторам мгновенное знание и немедленный контроль любой потенциальной ситуации или необходимой регулировки дозирования химических веществ. Монитор также автоматически нули в течение менее чем 5 секунд с

нажатием кнопки, убедившись, что вам не придется сомневаться в точности ваших показаний. В паре с контроллером ss прибор может отображать историю измерений с течением времени, обеспечивая оперативную информацию об эффективности контроля коагуляции на вашем предприятии.

Сверхмощная конструкция и быстрая реакция HACH AF7000 позволяют осуществлять точный круглосуточный мониторинг исходной воды. С возможностью всегда контролировать дозировку химических веществ, вы можете сэкономить время и деньги, обеспечивая при этом высокое качество воды для вашего сообщества.

Сверхмощная конструкция с серьезной прочностью в разуме  
Мотор промышленного размера для дальнего следования  
Самая быстрая реакция отрасли на изменение исходной воды  
Открытый и простой дизайн экономит ваше время  
Автоматическое обнуление менее чем за 5 секунд

## Характеристики

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Бренд:              | SI Analytics                                                        |
| Артикул:            | LXV510.99.22010                                                     |
| Бренд:              | HACH                                                                |
| Область применения: | Контроль технологических процессов / Питиевая вода и водоподготовка |
| Принцип измерения:  | Электрохимический                                                   |

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Связь:                             | Дополнительно: 2х 4-20mA выходы                                                      |
| Коммуникационные возможности:      | RS485 I / O                                                                          |
| Сертификаты соответствия:          | CE, сETLus (для UL 61010-1 & C22. 2. № 61010-1 нормы безопасности)                   |
| Подключение:                       | 1/2 дюйма BSP                                                                        |
| Габариты (ВхШхГ):                  | 750 мм х 320 мм х 250 мм                                                             |
| Расход:                            | Переменная; рекомендуется 2-4 л / мин                                                |
| Влажность:                         | Максимальная относительная влажность 95% для температур до 50 ° C (122°F)            |
| Вход:                              | Двойной цифровой (2 х); оптически изолированный; переключатель на входе от 5 до 24 в |
| Интервал рабочих температур:       | 0-50 °C при относительной влажности 95% (без конденсации)                            |
| Технические характеристики: Выход: | 4-20mA; максимальная нагрузка 500 Ом, электрически изолированная                     |
| Степень загрязнения:               | 2, II                                                                                |
| Требования к питанию (Гц):         | 50 Гц                                                                                |
| Требования к питанию (напряжение): | 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА                                                               |
| Класс защиты:                      | I                                                                                    |
| Реле:                              | Реле (2х); SPST; 5 А, 30 В постоянного тока резистивные нагрузки                     |
| Время отклика:                     | 1 сек до 1 мин регулируемое среднее                                                  |
| Температура образца:               | 7 - 35°C (45 - 95°C)                                                                 |
| Условия хранения:                  | -20 °C-70 °C; Относительная Влажность 95%                                            |
| Гарантия:                          | 1-год                                                                                |
| Вес:                               | 21,5 кг                                                                              |
| Влажный материал:                  | Нержавеющая сталь, UHMW, эпоксидная смола                                            |

Способ установки:

В проточную камеру

Код на сайте:

7485