

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

AN - ISE sc датчик аммонийного и нитратного азота

AN - ISE sc датчик аммонийного и нитратного азота

Image not found or type unknown

Цифровой комбинированный датчик нитратного и аммонийного азота AN ISE SC.

Надежные измерения аммония и нитратов:

Вы в поисках способов сократить ваш бюджет и сэкономить на расходных материалах? У нас есть отличное решение для вас! Наш новый комбинированный датчик с ион-селективными электродами был разработан для совместного определения нитратного и аммонийного азота. В чем его уникальность? Влияние хлоридов и калия одновременно компенсируется благодаря встроенным ион-селективным электродам, обеспечивающим точные результаты 24 часа 7 дней в неделю.

Простота в обращении с системой CARTICAL plus

Картридж CARTICAL plus имеет четыре селективных электрода, предварительно откалиброванных на заводе-изготовителе. Благодаря технологии RFID заводская калибровка автоматически определяется при замене картриджа.

Уникальная конструкция CARTICAL plus покончила с утомительной обработкой и корректировкой отдельных электродов: просто снимите старый картридж, установите новый, и датчик сразу готов к измерению.

Простое и интуитивное управление

С помощью пошаговой инструкции с понятным текстом комбинированный датчик AN ISE sc очень прост в эксплуатации. Он работает с любым SC контроллером: просто plug and play. Общая платформа SC позволяет интуитивно использовать не только датчики аммония и нитратов, а также и другие параметры pH, ОВП, растворенный кислород и т.д.

Всегда под контролем

В сочетании с контроллером, предупреждения от датчика AN-ISE sc могут передаваться в диспетчерскую или на мобильный телефон по СМС/e-mail. Вы всегда имеете актуальную информацию о состоянии процессов, для того чтобы быстро реагировать.

Оптимизация процесса удаления азота - ключ к экономии!

Как узнать, где сосредоточить усилия для усовершенствования процесса? Ответ простой - через **понимание** что происходит в самом процессе! Прозрачность является основным условием оптимизации вашего процесса. Изменение концентрации NH_4 и NO_3 показывает "пульс" вашей станции. Система управления аэраторами, основанная только на временных колебаниях, не является достаточной для обеспечения высоко-производительной работы и экономичного энергопотребления. Наш новый комбинированный датчик аммония и нитратного азота открывает значительные возможности для сокращения расходов. С помощью этого датчика система контроля станции реагирует на изменения в режиме реального времени. Это позволяет очень эффективно в зависимости от нагрузки управлять воздушодувками и сокращать расходы на энергию.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics	
Артикул:	LXV440.99.?0001	
Бренд:	HAHN	
Область применения:	Контроль технологических процессов / Сточная вода	
Принцип измерения:	Ион-селективный	
Технические характеристики:	Метод измерения	Потенциометрическое ион-селективное
	Диапазон измерения	Датчики AN-ISE, A-ISE: 0.1-1000 мг/л NH ₄ -N (с компенсацией по калию) Датчики AN-ISE, N-ISE: 0.1-1000 мг/л NO ₃ -N (с компенсацией хлоридов)
	Погрешность	5% от измеряемого значения 0.2 мг/л (для стандартного раствора)
	Время отклика	< 3 мин
	Калибровка (опция)	Заводская калибровка картриджа (срок службы ~12 месяцев). Калибровочный код. Либо 1- или 2-точечная поправка на матрицу
	Температура	Воздух: -20.....+45 °C Вода: +2.....+40 °C
	pH	05.сен
	Поток	<4 м/с
	Глубина погружения	0.3-3 м
	Материалы	Нержавеющая сталь, PVDF
	Габариты	320x84,5 мм (длина x диаметр)
	Вес	около 2,4 кг
Способ установки:	Погружной	
Код на сайте:	7025	
Товары:	Насадка для датчика ANISE sc / Сенсорный картридж CARTICAL для ANISE sc	