

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Anatel A4000/ASTRO TOC анализатор углерода (снят с производства)

Anatel A4000/ASTRO TOC анализатор углерода (снят с производства)

Image not found or type unknown

Рекламный буклет

Anatel A4000 / AstroTOC UV – это надежный, требующий минимального обслуживания анализатор для непрерывного мониторинга TOC (общего органического) или TC (общего) углерода в системах промышленного контроля, водоподготовки и водоочистки. Анализатор astroTOC UV сочетает химическую и ультрафиолетовую окислительную обработку в низкотемпературном реакторе, обеспечивая прямое определение TOC и TC. Имеется возможность выбора моделей в широком диапазоне контролируемых концентраций от 0–5 мг/л до 0–20000 мг/л.

- Гибкая аналитическая система с CO₂-NDIR (недисперсионным ИК-детектированием по диоксиду углерода) и встроенной системой разбавления позволяет анализировать трудно окисляемые образцы с высоким солесодержанием.
- Усовершенствованная система диагностики предохраняет анализатор от возможных нарушений в технологическом цикле (проливы жидкости и пр.).
- Контроль потерь образца и потока в УФ-реакторе являются стандартными встроенными функциями диагностической

системы.

- Нечувствителен к изменениям в составе образца, pH и температуре.
- Стабильный и безошибочный NDIR детектор с проточной ячейкой из PVDF (KYNAR).
- Соответствует стандартным методам анализа EPA & ASTM, EN & DIN, ГОСТ и нормам безопасности CE & UL/CSA.
- Модульная конструкция упрощает обслуживание и сервис.
- Дополнительный самоочищающийся фильтр удаляет частицы из линии подачи образца.
- Дополнительный очиститель воздуха устанавливается на линию подачи сжатого воздуха и улучшает эффективность анализа.

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: HACH

Технические
характеристики:

Метод анализа:	УФ-персульфатное окисление с кислотным барботированием для удаления TIC – общего неорганического углерода
Диапазон измерения:	от 0–5 до 0–20000 мг/л
Время отклика:	T90 = 6 мин (или больше, в зависимости от диапазона)
Погрешность:	±2% полной шкалы для неразбавленного образца и ±4% полной шкалы при использовании разбавления при 25° C
Воспроизводимость:	±2% от показаний для неразбавленного образца и ±4% от показаний при использовании разбавления при 25° C
Предел обнаружения методики:	< 0.015 мг/л для диапазона 0–5 мг/л при 25° C
Дрейф сигнала (60 дней):	< 2% полной шкалы с автоочисткой и автокалибровкой при 25° C
Окружающая температура:	5–40°С
Корпус:	Сталь с эпоксидным напылением IP56, как опция нержавеющая сталь IP56 (NEMA 4X)
Вес:	54 кг 5 свободно настраиваемых реле, 3A при ~250 В / 0.5A при 30 В
Интерфейс:	2 свободно настраиваемых токовых выхода 4–20 мА 1 многофункциональный порт RS232 Один канал (опция: 2-х канальная версия и многоканальный секвенсор до 6 каналов) Входное давление: 0.15–6 атм. (2–87 psig) Выходное давление: окружающее
Образец:	Входная температура: 2–70°С (опция до 100°С) Скорость потока: 20–200 мл/мин Варьируемые концентрации: <2000 мг/л, <500 мкм (рекомендуется менее

Код на сайте:

7037