

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

BD, KB, BF

BD, KB, BF

Image not found or type unknown

Выполненные по технологии **APT.Line®** биологические инкубаторы и охлаждаемые инкубаторы являются удобными, точными и надежными приборами для культивации микроорганизмов. Они идеально подходят для решения большого спектра задач, позволяя контролировать широкий диапазон температур. Инкубаторы Binder прекрасно себя зарекомендовали в тех рутинных операциях, при которых необходимо поддерживать постоянные и воспроизводимые условия инкубации. В дополнение, непревзойденный запас мощности охлаждаемых инкубаторов обеспечивает точную инкубацию холодолюбивых микроорганизмов, а также надежную компенсацию температурных колебаний окружающей среды и гарантирует отличное охлаждение, даже в жаркие дни.

Отличительные особенности:

Серия BD:

- от 5 °C выше комнатной температуры до 99.9 °C
- Микропроцессорный контроллер с ЖК-дисплеем и интегрированным таймером
- Точность цифровой установки температуры до одной десятой градуса

- Абсолютная воспроизводимость условий инкубации и размножения
- Электронный таймер (0-99.59 ч) и непрерывная работа
- Контролируемая вентиляция

Серия KB:

- от -9.9 °C до 99 °C
- Контроль многочисленных временных и температурных функций с дисплея
- Абсолютная воспроизводимость условий инкубации и размножения
- Цифровая настройка воздушной турбины
- Запатентованная система охлаждения DCT®
- Не наносящий вреда окружающей среде охладитель R134a
- Вспененная изоляция, не содержащая хлорфторуглеродов

Серия BF:

- от 5 °C выше комнатной температуры до 99.9 °C
- Программируемый контроллер типа RD3 с 2-строчным ЖК-дисплеем, позволяющий реализовать 2 программы по 10 сегментов или одну в 20 сегментов.
- Точность цифровой установки температуры до одной десятой градуса
- Абсолютная воспроизводимость условий инкубации и размножения
- Контролируемая и принудительная вентиляция

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: Binder

Область применения: Лабораторный анализ / Микробиология / Пищевая промышленность

Размер: Большой

Технические
характеристики:

	BD 23	BD 53	BD 115	BD 240	BD 400	BD 720
Внешние габариты макс Ш x В x Г (мм)	433x492x516	634x317x575	834x702x645	1034x822x745	1234x1030x765	1234x1530x865
Внутренние габариты Ш x Г x В (мм)	222x330x280	400x400x330	600x480x400	800x600x500	1000x800x500	1000x1200x600
Объем (л)	23	53	115	240	400	720
Макс. загрузка (кг)	25	40	50	70	90	120
Дополнительные полки (станд./макс.)	1/3	2/4	2/5	2/7	2/10	2/16
Темп. диапазон (°C)	100	100	100	100	100	100
Темп. погрешность при 37 °C (±°C)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
при 50 °C (±°C)	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9	0.8
Темп. флуктуации при 37 °C (<= ±°C)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
при 50 °C (<= ±°C)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Мощность (Ватт)	200	400	400	680	850	1250
Кол-во дверей	1	1	1	2	2/1	2
	KB 23	KB 53	KB 115	KB 240	KB 400	KB 720
Внешние габариты макс Ш x В x Г (мм)	433x575x516	634x837x576	834x1022x646	1034x1142x746	884x1850x716	1234x1816x867
Внутренние габариты Ш x Г x В (мм)	222x330x280	400x400x330	600x480x400	800x600x500	650x1308x470	1000x1168x600
Объем (л)	21	53	115	240	400	720
Макс. загрузка (кг)	25	40	50	70	50	120
Дополнительные полки (станд./макс.)	1/3	2/4	2/5	2/7	2/15	2/15
Темп. диапазон (°C)	4-60	-9.9-99.9	-9.9-99.9	-9.9-99.9	-9.9-99.9	-9.9-99.9
Темп. погрешность при 37 °C (±°C)	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
при 50 °C (±°C)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
Темп. флуктуации при нагреве(<= ±°C)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
при охлаждении (<= ±°C)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Мощность (Ватт)	300	460	460	930	1100	1350
Кол-во дверей	1	1	1	2	2/1	2

Код на сайте: 5924