

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

BM-22

BM-22

Image not found or type unknown

Бренд:

A&D

Область применения:

Весы

Код на сайте:

6766

Производитель:

Технические характеристики:

Спецификация

BM-22

Наибольший предел взвешивания, г

5,1/22

Наименьший предел взвешивания, мг

0,001/0,01

Повторяемость (стандартное отклонение), мг	0,004 (для 1 г)/0,01
Линейность, мг	± 0,010/± 0,02
Время стабилизации (режим FAST), с	Прибл. 10/8
Дрейфовчувствительность (от 10°C до 30°C, при отключенной самокалибровке)	± ppm/°C
Рабочие условия	От 5 °C до 40 °C, ВВВ 85% или меньше (без конденсации)
Режим дисплея	G, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, PC (режим счета), % (режим вычисления %), специфический вес
Мин. значение массы 1 предмета	0,1 мг
Число образцов	10, 25, 50 или 100
Мин. масса принимаемая за 100%	10,0 мг
Мин. 100% дисплей	0,01%, 0,1%, 1% (в зависимости от референсной массы в памяти)
Стандартный интерфейс	RS-232C, Quick USB
Встроенная калибровка	Моторизованная встроенная калибровка
Допустимые массы для внешней калибровки,г	20,10,5,2,1
Разрядные электроды ионизатора	Срок службы около 10000 часов (при непрерывной работе)
Диаметр чашки, мм	25
Потребляемый ток	Приблиз. 30 ВА (сетевой адаптер)
Габаритные размеры, мм	259x466x326
Вес	Приблиз. 10 кг

Стандартная комплектация

Сетевой адаптер, инструкция, программное обеспечение WinCT, регистратор данных (AD-1688), пинцет для работы с калибровочными гирями (AD-1689), пинцет и две чашки для взвешивания воздушных фильтров (только для BM-20/22)

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: A&D

Область
применения: Весы

Спецификация

BM-22

Наибольший предел
ввешивания, г

5,1/22

Наименьший предел
ввешивания, мг

0,001/0,01

Повторяемость
(стандартное
отклонение),мг

0,004 (для 1 г)/0,01

Линейность, мг

± 0,010/± 0,02

Время стабилизации
(режим FAST), с

Прибл. 10/8

Дрейфовчувствительность
(от 10°C до 30°C, при
отключенной
самокалибровке)

± ppm/°C

Рабочие условия

От 5 °C до 40 °C, ОВВ 85% или меньше (без конденсации)

Режим дисплея

G, mg, oz, ozt, ct, mom, dwt, GN, tael, tola, PC (режим счета), % (режим
вычисления %), специфический вес

Мин. значение массы 1
предмета

0,1 мг

Технические
характеристики:

Число образцов

10, 25, 50 или 100

Мин. масса
принимаемая за 100%

10,0 мг

Мин. 100% дисплей

0,01%, 0,1%, 1% (в зависимости от референсной массы в памяти)

Код на сайте: 6766