

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Biotector B7000i – серия универсальных промышленных анализаторов ООУ

Biotector B7000i – серия универсальных промышленных анализаторов ООУ

Image not found or type unknown

Идеальный онлайн анализатор ООУ для достижения точных результатов в самых сложных условиях

Уникальная технология окисления с самоочисткой позволяет B7000i легко анализировать сложные образцы и существенно снижает объем технического обслуживания и затраты, связанные с традиционными онлайн-измерениями. Этот анализатор ООУ устраняет проблемы, связанные со скоплениями солей, частиц, жиров, масел и смазок, которые приводят к дрейфу и требуют частого технического обслуживания.

Осуществляя надежный мониторинг при помощи BioTector и управляя процессами в режиме реального времени, предприятия оптимизируют производство и сокращают потери продукции.

Достоверные измерения ООУ благодаря продуманной конструкции

Прибор B7000i оборудован встроенной пробоотборной трубкой и реактором с самоочисткой. Это позволяет прибору B7000i обеспечивать достоверные результаты, даже если в воде содержится большое количество жиров, масел, смазок, ила и различных частиц, а также при колебаниях pH.

Удобство применения

Все приборы B7000i оснащены уникальной толстой пробоотборной трубкой, благодаря которой можно отбирать репрезентативные пробы без фильтрации. Использование таких трубок позволяет предотвратить засорение, а также загрязнение пробы.

Превосходная надежность

Благодаря международно признанной, инновационной двухступенчатой технологии окисления анализатор BioTector B7000i обеспечивает надежность, точность и максимальное время полезной работы на уровне 99,86% согласно сертификации MCert. Кроме того, в полугодовой период между плановым сервисом не требуется калибровок или технического обслуживания.

Широкая область применения

В зависимости от области применения прибор можно использовать для измерения в очень широком диапазоне. Анализатор B7000i позволяет производить измерения нескольких потоков (до 6). Кроме того, прибор можно адаптировать для использования как внутри, так и вне помещений.

Низкая стоимость владения

Установка B7000i позволяет сократить расходы за счет оптимизации процессов путем снижения дозировки реагентов, уменьшения количества отходов, сокращения количества отбираемых проб и снижения общих эксплуатационных расходов предприятия.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	????AA?62??????

Бренд:	НАСН
Область применения:	Сточная вода / Контроль технологических процессов
Принцип измерения:	Колориметрический
Измеряемый параметр:	ООУ / ХПК

Артикул	Параметр	Диапазон Многопоточный измерений
B7BAAA052AABAA2	Общий органический углерод (ООУ), общий неорганический углерод (ОНУ), общий углерод (ОУ), летучий органический углерод (ЛОС), химическое потребление кислорода (ХПК) и биологическое потребление кислорода (БПК) после корреляции	1, 2,4 0 - 10 и 6 000 потоков/л С
B7BAAA052AABAA2	Общий органический углерод (ООУ), общий неорганический углерод (ОНУ), общий углерод (ОУ), летучий органический углерод (ЛОС), химическое потребление кислорода (ХПК) и биологическое потребление кислорода (БПК) после корреляции	1, 2,4 0 - 20 и 6 000 потоков/л С
Температура окружающей среды	5 - 40°C (в случае выхода температуры за указанные пределы, используются опциональные системы охлаждения и обогрева).	
Соединения	цифровые Порты Modbus RTU, Modbus TCP/IP и Profibus (при выборе варианта с портом Profibus выходные цифровые сигналы направляются через преобразователь Profibus по его специальному протоколу соединений) Если нет сертификации Zone 1, предоставляются порты Modbus RTU, Modbus TCP/IP и Modbus TCP/IP в качестве резервного	
Длительность цикла	От 6,5 минуты, в зависимости от диапазона и применения	
Хранение данных	Данные 9999 предыдущих анализов на экране в памяти микроконтроллера и хранение архива данных на карте SD/MMC на протяжении срока эксплуатации анализатора. Данные 99 предыдущих отказов на экране в памяти микроконтроллера и хранение архива данных об отказах на протяжении срока эксплуатации анализатора на карте SD/MMC	

Способ установки: Стационарный анализатор

Код на сайте: 7468