

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Combo HI 98129

Combo HI 98129

Image not found or type unknown

Комбинированный pH/EC/TDS-метр HI98129 компании Hanna Instruments – это, в первую очередь, легкий и быстрый способ измерения водородного показателя (показателя pH), в различных средах, в том числе, в пищевом сырье, на производстве, в окружающей и даже в агрессивной среде. HI98129 имеет небольшой вес и высокую точность показаний. Помимо этого, HI98129 – этот водонепроницаемый тестер, не тонет в воде. А главное, HI98129. совмещает в себе еще и функционал кондуктометра - измерителя жесткости (TDS), солемера – измерителя электропроводимости (EC) и термометра, обеспечивая равную точность измерений по всем показателям.

HI98129 обладает удобным для чтения LCD-дисплеем и функцией автоматической блокировки. Кроме того, Рн/EC/TDS показания идут с автоматической температурной компенсацией. Это делается для того, чтобы измерения не зависели от температурных колебаний. Коэффициент преобразования EC/TDS, а также коэффициент температурной компенсации, выбирается самим пользователем.

Комбинированный измеритель водородного показателя, жесткости, электропроводности и температуры HI98129 имеет простой для замены картридж с электродом (щупом) и тканевыми элементами, помогающими увеличить срок службы

электрода. Таким образом, благодаря сменным картриджам pH / EC/ TDS тестеры HI98129 компании Hanna Instruments являются многоразовыми и не должны выбрасываться при выработке Ph-сенсором своего ресурса. Большим удобство является и то, что HI98129 автоматически выключается через 8 минут неиспользования для продления срока службы аккумулятора.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Лабораторный анализ / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Питьевая вода / Водоснабжение
Дисплей:	ЖК
Измеряемый параметр:	pH / Проводимость / TDS

	Модель	HI 98129	HI 98130
	pH		
	Диапазон	0,00 ... 14,00 pH	
	Точность	±0,05 pH	
	Калибровка	автоматическая, 1- или 2-точечная, на выбор (pH4,01/7,01/10,01 или 4,01/6,86/9,18)	
	проводимость		
	Диапазон	0 ... 3999 мкС/см	0,00 до 20,00 mS/cm
	Точность	±2% полной шкалы	
	Калибровка	автоматическая, 1-точечная	
	TDS		
Технические характеристики:	Диапазон	0 ... 2000 ppm (мг/л)	0,00 ...10,00 ppt (г/л)
	Точность	±2% полной шкалы	
	Калибровка	автоматическая, 1-точечная	
	°C		
	Диапазон	0,0 ...60,0°C	
	Точность	±0,5°C	
	Компенсация температуры	автоматическая (от 0,0 до 2,4%/°C))	
	TDS-фактор	от 0,45 до 1,00	
	Батареи/Срок службы	4 x 1,5V/max. 100 часов	
Код на сайте:	5957		
Для полевых работ:	Да		