

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

DR 900

DR 900

Image not found or type unknown

Портативные колориметры сделаны специально для работы в полевых условиях. Колориметры устойчивы к действию пыли и влаги, выдерживают удары и падения.

Приборы имеют простой и понятный интерфейс, снабжены памятью и USB-портом для передачи результатов на компьютер. В приборы записаны 90 программ для измерения основных характеристик воды. Любая программа доступна всего за 4 нажатия кнопки.

Для удобства работы при недостатке освещения предусмотрена подсветка экрана.

- Простое в использовании программное обеспечение позволяет проводить выбор программы анализа нажатием кнопки, автоматически устанавливать длину волны и запускать таймер. Дисплей выдает результаты в единицах концентрации, поглощения и процентах поглощения, одновременно отражаются единицы измерения и измеряемый параметр.
- Во встроенной памяти сохраняется до 500 результатов полевых измерений . Вместе со значением сохраняется дата и время измерений, параметр, номер программы, код образца и код оператора, заводской номер прибора .

- Прибор пересчитывает результат в различные химические формы.
- Можно настраивать фоновое значение и настраивать калибровку по стандарту
- Передача результатов по USB

См. также информацию о реактивах для прибора.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HACH
Область применения:	Водоснабжение / Контроль технологических процессов / Напитки и соки / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Питьевая вода / Природная вода / Сточная вода
Размер:	Миди (портативные)
Дисплей:	ЖК
Память:	Да
Измеряемый параметр:	ХПК / Азот общий / Алюминий / Аммоний / Бор / Гидразин / Железо / Жесткость / Йод / Марганец / Медь / Молибден / Никель / Нитратный азот / нитраты / Нитритный азот / нитриты / Озон / ООУ / Поглотители кислорода (DEHA) / Силикат (кремний) / Сульфид / Фосфат / Фосфор общий / Фторид / Хлор активный / Хлорамин / Хром / Цветность / Цинк

Технические характеристики:	Используемые длины волн, нм	Модель 420, 520, 560, 610
	Точность длины волны	± 1 нм
	Выбор длины волны	Автоматический, зависит от используемого метода
	Источник излучения	Светодиод(ы)
	Детектор	Кремниевый фотодиод(ы)
	Фотометрический диапазон	0 .. 2 А
	Фотометрическая погрешность	линейность ± 0.002 А (0 .. 1 А), воспроизводимость ± 0.005 А (при 1 А).
	Светорассеяние	<1% 400 нм
	Режимы измерения	Пропускание, поглощение, концентрация
	Память	До 500 значений
	Питание	4 элемента типа АА, 1.5В
	Интерфейс	mini-USB
	Габариты	231 x 96 x 48 мм
	Вес	0,6 кг
Код на сайте:	Условия эксплуатации	0 .. 50 °С; 90% отн. влажности
	Условия хранения	-40 .. 60 °С; 85% отн. влажности
	6621	
Для полевых работ:	Да	