

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 140

HI 140

Image not found or type unknown

7600 измерений без подзарядки

Интервал измерений от 1 минуты до 24 часов

При превышении заданного диапазона - предупреждающий сигнал

Термологер HI 140 весит всего 150 граммов, что не намного больше, чем ваша мышь для ПК. Он размещен в гладкой, но достаточно прочной оболочке, препятствующей проникновению пыли и влаги. Модели HI 140 производятся для работы в разных температурных диапазонах для любых ваших потребностей. Они очень просты в использовании. Зеленый цвет лампочки показывает, что температура не выходит из границ, запрограммированных для данного термологера, красная - признак нежелательной температуры. HI 140 может измерять и хранить результаты до 7600 раз без подзарядки. Реализован удобный интерфейс связи с ПК. Все **термологеры** управляются с помощью программы, устанавливаемой на ПК.

Все HI 140 оснащены батарейками и инструкцией.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Контроль технологических процессов / Лабораторный анализ
Дисплей:	Нет
Память:	Логгер
Измеряемый параметр:	Температура

HI 140A Диапазон: -30.0 ... 70.0°C / -22.0 ... 158.0°F
HI 140A Точность: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 3^{\circ}\text{F}$
HI 140B Диапазон: -10.0 ... 30.0°C / 14 ... 86°F
HI 140B Точность: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1^{\circ}\text{F}$
HI 140C Диапазон: -30.0 ... 10.0°C / -22 ... 50°F
HI 140C Точность: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1^{\circ}\text{F}$
HI 140D Диапазон: 20.0 ... 60.0°C / 68 ... 140°F
HI 140D Точность: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1^{\circ}\text{F}$
HI 140E Диапазон: -30.0 ... -10.0°C / -22 ... 14°F
HI 140E Точность: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.6^{\circ}\text{F}$
HI 140F Диапазон: 20.0 ... 40.0°C / 68 ... 104°F
HI 140F Точность: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.6^{\circ}\text{F}$
HI 140G Диапазон: -5.0 ... 15.0°C / 23 ... 59°F
HI 140G Точность: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.6^{\circ}\text{F}$
HI 140AH Диапазон: 30.0 ... 70.0°C / -22.0 ... 158.0°F
HI 140AH Точность: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 3^{\circ}\text{F}$
HI 140BH Диапазон: -10.0 ... 30.0°C / 14 ... 86°F
HI 140BH Точность: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1^{\circ}\text{F}$
HI 140CH Диапазон: -30.0 ... 10.0°C / -22 ... 50°F
HI 140CH Точность: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1^{\circ}\text{F}$
HI 140DH Диапазон: 20.0 ... 60.0°C / 68 ... 140°F
HI 140DH Точность: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 1^{\circ}\text{F}$
HI 140EH Диапазон: -30.0 ... -10.0°C / -22 ... 14°F
HI 140EH Точность: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.6^{\circ}\text{F}$
HI 140FH Диапазон: 20.0 ... 40.0°C / 68 ... 104°F
HI 140FH Точность: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.6^{\circ}\text{F}$
HI 140GH Диапазон: -5.0 ... 15.0°C / 23 ... 59°F
HI 140GH Точность: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.6^{\circ}\text{F}$

Технические характеристики:

Код на сайте:	5974
Для полевых работ:	Нет