

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 83305 Колориметр для котла и градирни

HI 83305 Колориметр для котла и градирни

Image not found or type unknown

HI83305 — это компактный многопараметрический фотометр, предназначенный для применения в котельных и градирнях для использования в лаборатории или в полевых условиях.

Измеритель является одним из самых передовых фотометров с инновационной оптической конструкцией, в которой используется эталонный детектор и фокусирующая линза для устранения ошибок, связанных с изменением источника света и дефектами стеклянной кюветы.

Этот измеритель имеет 30 различных запрограммированных методов измерения 18 ключевых параметров качества воды, а также предлагает режим измерения абсорбции для проверки производительности и для пользователей, которые хотели бы разработать свои собственные кривые зависимости концентрации от абсорбции.

Параметры, характерные для кипящих и градирен, включают поглотители кислорода и диоксид кремния, которые важны для технического обслуживания оборудования. Чтобы сэкономить ценное место на лабораторном столе, HI83305

можно использовать как профессиональный pH-метр с цифровым входом для электрода pH/температуры.

Теперь один прибор можно использовать как для фотометрических измерений, так и для измерений pH.

HI83305 — это компактный многопараметрический фотометр, предназначенный для применения в котельных и градирнях.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Водоснабжение / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения
Размер:	Настольный
Дисплей:	ЖК

Диапазон pH	Фотометр: от 6,5 до 8,5 pH pH-электрод: от -2,00 до 16,00 pH
Разрешение pH	Фотометр: 0,1 pH pH-электрод: 0,01 pH
Точность pH	Фотометр: $\pm 0,1$ pH pH-электрод: $\pm 0,01$ pH
Калибровка	Автоматическая калибровка по одной или двум точкам с использованием одного набора стандартных буферов (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Температурная компенсация pH	автоматическая (от -5,0 до 100,0 °C; от 23,0 до 212,0 °F); пределы снижены в зависимости от используемого pH-электрода
pH CAL Check (диагностика электрода)	очистить электрод и проверить буфер/проверить датчик, отображаемый во время калибровки
pH-метод	Фотометр: феноловый красный
Диапазон pH-мВ	± 1000 мВ
Разрешение pH-мВ	0,1 мВ
pH-мВ Точность	± 0.2 мВ
Диапазон растворенного кислорода	от 0,0 до 10,0 мг/л (в пересчете на O ₂)
Разрешение	0,1 мг/л
Точность	$\pm 0,4$ мг/л $\pm 3\%$ от показания
Диапазон алюминия	от 0,00 до 1,00 мг/л (как Al ³⁺)
Диапазон аммония	Нижний диапазон: от 0,00 до 3,00 мг/л Средний диапазон: от 0,00 до 10,00 мг/л Верхний диапазон: от 0,0 до 100,0 мг/л (все как NH ₃ -N)