

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 98167 Портативный pH-метр для пива

HI 98167 Портативный pH-метр для пива

Image not found or type unknown

Этот профессиональный водостойкий прибор соответствует стандарту IP67.

HI98167 поставляется со всеми необходимыми принадлежностями для измерения pH и температуры, упакованными в прочный термоформованный кейс для переноски, который надежно удерживает измерители, зонды и калибровочные буферы.

- Разъем DIN быстрого подключения
- USB-соединение для передачи данных
- Специальная кнопка справки

FC2143 — идеальный электрод для измерения pH пива.

Датчик с плоским наконечником позволяет легко очищать чувствительную к pH поверхность, так как твердые частицы

из затора и охлажденного сусла собираются на поверхности.

Обновляемое тканевое соединение. Извлекаемое тканевое соединение позволяет очищать любое засорение твердыми частицами, которое может привести к ошибочным показаниям. Просто потяните на 1/8 дюйма (3 мм), чтобы обнажить свежую новую поверхность соединения, что обеспечивает быстрый и устойчивый отклик.

Титановый корпус – измерение pH является очень чувствительным измерением напряжения, чувствительным к помехам. Чтобы уменьшить эту восприимчивость, титановый корпус служит в качестве согласующего штифта. Согласующий штифт — это метод дифференциальных измерений, используемый для устранения электрических помех в измерительной системе.

Функции:

- Контекстная помощь по нажатию кнопки
- Пятиточечная калибровка pH с семью стандартными буферами и пятью пользовательскими буферами
- Автоматическая температурная компенсация (ATC)
- Отображает общее состояние pH-электрода после калибровки на основе характеристик смещения и наклона.
- Тайм-аут калибровки для оповещения пользователя через определенный интервал времени, когда срок действия калибровки истек.
- AutoHold замораживает отображаемые показания измерения, когда они стабильны
- Данные GLP, включая дату, время, калибровочные буферы pH, смещение и наклон 200 часов работы от батареи с отображением уровня заряда батареи на экране измерений
- Подключение к ПК через герметичный оптоизолированный микро-USB и программное обеспечение HI92000

HI98167 — это водонепроницаемый портативный pH-метр, который измеряет pH и температуру с помощью

специального рН-электрода FC2143 для пива.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Контроль технологических процессов / Лабораторный анализ / Пивоварение
Размер:	Миди (портативные)
Дисплей:	ЖК
Измеряемый параметр:	рН / Температура

Технические
характеристики:

параметры	характеристики
pH диапазон	от -2,0 до 20,0 pH
pH разрешение	0,1/0,01/0,001 pH
pH точность	±0,1; ±0,002 pH
калибровка pH	до пяти точек
mV диапазон	±2000 mV
mV разрешение	0,1 mV
mV точность	±0,2 mV
температурный диапазон	от -20,0 до 120,0 °C
разрешение	0,1 °C
точность	±0,4 °C
температурная компенсация	от -20,0 до 120,0 °C
pH электрод	FC2143
габариты	185*93*35,2 мм
вес	400 г
	HI98167 поставляется с pH-электродом FC2143 в титановом корпусе, буферным раствором HI7004M pH 4,01 (230 мл), буферным раствором HI7007M pH 7,01 (230 мл), раствором для