

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 98197

HI 98197

Image not found or type unknown

HI98197 - портативный прибор для измерения проводимости/общего содержания растворенных твёрдых веществ (TDS)/удельного электрического сопротивления/солёности с производительностью и функционалом настольных приборов. HI98197 поставляется со всеми необходимыми принадлежностями для выполнения измерений в сверхчистой воде, в прочном футляре для транспортировки.

Преимущества:

- Влагозащищенный корпус
- Проточная ячейка из нержавеющей стали
- Четырёхэлектродный датчик проводимости/удельного электрического сопротивления
- Расширенные диапазоны от 0,000 мкСм/см до 1000 мСм/см фактической проводимости (с компенсацией температуры 400 мСм/см).
- Диапазоны измерения общего содержания растворенных твёрдых веществ (TDS), удельного электрического

сопротивления и трёх шкал солености.

- Автоматическое распознавание типа датчика (двух- или четырёхэлектродный)
- Использование для выполнения всех трёх этапов метода USP <645> фармакопеи США, необходимого для измерения проводимости ультрачистой воды, с последующим созданием отчёта при выполнении любого из трёх этапов.
- Калибровка по 5 точкам
- Температурная компенсация
- Коэффициент пересчёта проводимости в TDS регулируется от 0,40 до 1,00.
- Запись и сохранение до 400 показаний, в то время как журнал лотов в выбранных интервалах может хранить до 1000 показаний.
- USB кабель для подключения к ПК
- Графический ЖК-дисплей
- Футляр для переноски

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Водоснабжение / Сточная вода / Чистая вода / Экология
Размер:	Миди (портативные)
Дисплей:	ЖК
Память:	Да
Измеряемый параметр:	Проводимость / TDS

Диапазон проводимости от 0,000 до 9,999 мкСм/см; от 10,00 до 99,99 мкСм/см; от 100,0 до 999,9 мкСм/см; от 1000 до 9,999 мСм/см; 10,00 до 99,99 мСм/см; от 100,0 до 1000,0 мСм/см (фактическая проводимость; температурная компенсация до 400 мСм/см)

Разрешение проводимости 0,001 мкСм/см; 0,01 мкСм/см; 0,1 мкСм/см; 0,001 мСм/см; 0,01 мСм/см; 0,1 мСм/см

Точность проводимости $\pm 1\%$ от показания ($\pm 0,01$ мкСм/см или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше)

Калибровка проводимости автоматическая до пяти точек с семью запомненными стандартами (0,00 мкСм/см, 14,0 мкСм/см, 1,413 мСм/см, 5,00 мСм/см, 12,88 мСм/см, 80,0 мСм/см, 111,8 мСм/см)

Диапазон TDS от 0,00 до 99,99 частей на миллион; от 100,0 до 999,9 частей на миллион; от 1,000 до 9,999 частей на тысячу (г/л); от 10,00 до 99,99 частей на тысячу (г/л); от 100,0 до 400,0 частей на тысячу (г/л)

Разрешение TDS 0,01 мг/л; 0,1 мг/л; 0,001 г/л; 0,01 г/л; 0,1 г/л

Точность TDS $\pm 1\%$ от показания ($\pm 0,05$ мг/л (частей на миллион) или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше)

Калибровка TDS на основе калибровки проводимости

Диапазон удельного электрического сопротивления от 1,0 до 99,9 Ом•см; от 100 до 999 Ом•см; от 1,00 до 9,99 кОм•см; от 10,0 до 99,9 Ом•см; от 100 до 999 кОм•см; от 1,00 до 9,99 МОм•см; от 10,0 до 100,0 МОм•см

Разрешение удельного электрического сопротивления 0,1 Ом•см; 1 Ом•см; 0,01 кОм•см; 0,1 кОм•см; 1 кОм•см; 0,01 МОм•см; 0,1 МОм•см

Точность удельного электрического сопротивления $\pm 1\%$ от показания (± 10 Ом или 1 значащая цифра, в зависимости от того, что больше)

Код на сайте: 16682

Для полевых работ: Да