

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI 99165 pH-метр для сыра

HI 99165 pH-метр для сыра

Image not found or type unknown

Состояние зонда

Индикатор на экране обеспечивает визуальное подтверждение того, что ваш зонд работает наилучшим образом.

Индикатор низкого заряда батареи

Входящие в комплект батареи обеспечивают 1200 часов непрерывной работы. Когда уровень заряда батареи становится ниже 10%, мигает предупреждающий символ, указывающий на низкий заряд батареи. Когда низкий заряд батареи может повлиять на результаты, измеритель отключится, чтобы избежать ошибочных показаний, вызванных низким уровнем заряда батареи.

Автоматическое отключение

Функция автоматического отключения может быть настроена на выключение измерителя через 8 или 60 минут, или она может быть отключена, чтобы измеритель постоянно оставался включенным. Функция автоматического отключения

продлевает срок службы батареи для спокойствия и экономии энергии, если счетчик случайно оставлен включенным.

Создан, чтобы быть долговечным

Новый корпус со степенью защиты IP67, разработанный для того, чтобы выдерживать удары, падения и разливы в реальной жизни, обеспечивает высочайшую производительность в любых условиях. Эти измерительные приборы защищены от проникновения пыли и воды с любого направления.

Портативный дизайн

Многоуровневый ЖК-дисплей, который удобно лежит в руке для тестирования в дороге, обеспечивает наглядные показания pH и температуры под любым углом, а двухкнопочное управление упрощает процесс тестирования для любого пользователя.

Быстроразъемный зонд

Разъем Quick Connect DIN позволяет легко и просто присоединять и отсоединять зонд. Резиновое покрытие защищает кабель и обеспечивает водонепроницаемое уплотнение без скручивания.

Ваши измерения требуют детального внимания, так же как и ваш электрод. HI99165 Cheese pH Meter оснащен сменным зондом FC2423, который был тщательно разработан специально для анализа pH сырных продуктов.

Корпус из нержавеющей стали

Корпус из нержавеющей стали AISI 316 обеспечивает долговечность на производстве и выдерживает концентрацию хлоридов, вызывающую коррозию в других типах сплавов.

Конический стеклянный наконечник

Коническая форма наконечника позволяет проникать в твердые, полутвердые вещества и эмульсии для прямого измерения pH в таких образцах, как сыр.

Открытый стык

Открытая конструкция соединения уменьшает засорение взвешенными твердыми частицами и белками,

содержащимися в сыре во время обработки, что обеспечивает более стабильное измерение pH и сокращает техническое обслуживание.

Мы считаем, что покупка прибора должна быть простой. Ваш pH-метр Cheese оснащен всем необходимым для успешного тестирования прямо из коробки.

Пакетики с буферами pH 4 и 7

При проведении калибровки pH важно использовать правильные буферы. Мы включаем в комплект несколько стартовых буферов для начала работы. Одноразовые пакетики индивидуально запечатаны, поэтому при каждой калибровке вы будете использовать свежий буфер.

Чистящий раствор для сырных отложений (2)

Ваш pH-метр для сыра поставляется с чистящим раствором, разработанным для очистки электрода от жира и твердых частиц, содержащихся в сыре. Эта концентрированная комбинация моющих средств быстро и эффективно очищает pH-электрод, чтобы ваш измеритель оставался в оптимальном состоянии.

HI99165 Cheese pH Meter предназначен для измерения pH в сыре, чтобы упростить процесс тестирования pH в процессе изготовления сыра. Специализированный зонд имеет корпус из нержавеющей стали, конический наконечник и открытый стык, что делает его идеальным для прямого измерения pH в сырных продуктах.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Молочная промышленность / Пищевая промышленность
Размер:	Мини (карманные)
Дисплей:	ЖК

Измеряемый
параметр:

pH

Технические
характеристики:

Диапазон
рН от -2.00 до 16.00 рН

Разрешение
рН 0.01 рН

Точность
рН(при ± 0.02 рН
25°C/)

Калибровка автоматическая, по двум точкам с помощью двух буферов(стандарты 4.01, 7.01,10.01 или
рН 4.01, 6.86, 9.18)

Диапазон
рН-mV ± 825 мВ (рН-мВ)

Разрешение
рН-mV 4 мВ

Точность
рН-mV ± 1 мВ

Диапазон
температуры от -5.0 до 105.0°C

Разрешение
температуры 0.1°C

Точность
температуры ± 0.5 °C (до 60°C);
(при
25°C)

Компенсация
температуры автоматическая от -5.0 до 105.0°C

Электрод FC2423 рН/температурный электрод с DIN соединением и кабелем 1 м

Тип
батареи

/ 1.5В AAA (3 шт.)/ прим. 1400 часов непрерывной работы

Время

жизни

Код на сайте: 21056

Для полевых работ: Да