

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI981412 GroLine pH система дозирования Hanna

HI981412 GroLine pH система дозирования Hanna

Image not found or type unknown

Перистальтический дозирующий насос

Мощный встроенный перистальтический насос использует шаговый двигатель, который не имеет зубчатых колес или щеток, обеспечивая длительный срок службы при минимальном техническом обслуживании.

Автоматическое пропорциональное управление насосом

Перистальтическим дозирующим насосом можно управлять с помощью простого включения / выключения или более совершенного пропорционального управления, которое помогает предотвратить превышение заданного значения.

Регулируемый расход потока

Расход дозирующего насоса регулируется от 0,5 до 3,5 л/ч, что обеспечивает лучший контроль при поддержании

заданного значения.

Вход переключателя Уровня/Расхода кислотного бака

Подключение к дополнительному регулятору уровня или переключателю потока. Этот вход можно использовать для отключения дозирующего насоса, когда в резервуаре-резервуаре не осталось химического вещества или поток отсутствует из-за отключения насоса.

Разноцветный ЖК-дисплей

Разноцветный ЖК-дисплей позволяет быстро увидеть состояние контроллера . При нормальной работе дисплей будет гореть зеленым цветом, а в состоянии тревоги - красным.

Вход датчика для быстрого подключения

Разъем быстрого подключения DIN обеспечивает водонепроницаемое уплотнение счетчика, что делает его идеальным для снижения проблем с электрическим шумом при подключении, вызванных влажной средой.

Датчик pH/Температуры GroLine

В HI981412 используется усиленный зонд HI10063, который включает в себя датчики pH и температуры и подключается к контроллеру с помощью одного водонепроницаемого быстроразъемного DIN-разъема.

- Встроенный усилитель
- Корпус из ПВДФ
- Фитинг с резьбой 1/2" для установки во встроенный Т-образный фитинг или проточную ячейку

Поддержание правильного pH почвы для растений или гидропонного питательного раствора является постоянной задачей. Макро- и микроэлементы, а также ускорители цветения на основе кальция и магния требуют правильного pH для всасывания в корневую систему растений. **Система дозирования pH Groline HI981412** легко интегрируется в систему питательных веществ / удобрений для почвы и гидропоники. Просто вставьте зонд и инъекционный клапан в линию с рециркуляционным насосом и обеспечьте дозирование химического вещества.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	HI981412
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Контроль технологических процессов
Принцип измерения:	Электрохимический
Измеряемый параметр:	pH

Наименование

Описание

Каталоговое
HI981412
обозначение

pH
0.00 до 14.00 pH
диапазон

pH
0.01 pH
разрешение

pH
±0.10 pH
точность
(@25°C/77°F)

Диапазон
-5.0 до 105°C (23.0 до 221.0°F)
температуры

Разрешение
по 0.1°C (0.1°F)
температуре

Точность
по ±0.5°C (±0.9°F)
температуре
(@25°C/77°F)

Температурная
Автоматическая
компенсация

Пользовательская калибровка: автоматическая, одно или двух-точечная с буферными
Калибровками (4.01, 7.01, 10.01 pH)

Калибровка в процессе: одноточечная, устанавливаемая (± 0.50 pH от измеряемого pH)

Управляемая скорость потока (0.5 до 3.5 л / ч.; 0.13 до 0.92 галлон/ч.)

Ручное управление загрузкой насоса

Высокий и низкий уровень с опцией включения/выключения, срабатывает через 5 секунд,

Предупреждение: контроллер записывает набор последовательный показаний выше/ниже уровня

пороговых значений с опцией включения/выключения

Способ установки: В трубопровод или емкость