

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HS 100 G2 интерфейс для установки на DIN рейку (45 мм)

HS 100 G2 интерфейс для установки на DIN рейку (45 мм)

Image not found or type unknown

- Открытый Modbus RTU протокол
- Экономичная альтернатива аналоговым системам
- Все цифровые датчики TriOS
- WiFi для связи по web интерфейсу

G2 интерфейс для установки на DIN рейку (45 мм) для всех цифровых датчиков TriOS с G2 интерфейсом, WiFi (отключаемый), (RS-485) Modbus RTU и Modbus TCP/IP.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	11C300000

Бренд:	Trios
Область применения:	Контроль технологических процессов / Сточная вода / Питьевая вода и водоподготовка / Экологический мониторинг / Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219

Технические
характеристики:

Электропитание	
Напряжение питания	24 В (± 10 %)
Энергопотребление	обычно: 2,5 Вт
Датчики	
Подключение	1 x M12 промышленный разъем для датчиков TriOS G2
Стандарт	RS-485
Протокол	Modbus RTU
Аналоговые интерфейсы	Нет
Дискретный вход/выход	Нет
Реле	Нет
Очистка сжатым воздухом	Нет
MODBUS RTU	
Клиент RTU	Да (на разъем датчика)
Параметры	Настраиваемый (по умолчанию: 9600-8-N-1)
MODBUS TCP	
Сервер TCP	Да
TCP порт	Настраиваемый (по умолчанию: 502)
СЕТЬ/USB	
Стандарт	Ethernet, WiFi IEEE 802.11b/g/n
Подключение	2 x RJ-45, внешняя WiFi антенна
Протокол	TCP/IP, Modbus TCP
Web интерфейс	Да
USB	Нет
Хранение данных	Нет
ЭКРАН	
Дисплей	Нет
Светодиоды	4 статусных светодиода
УСЛОВИЯ	
Температура рабочая	0...+40 °C
Температура хранения	-20...+70 °C

Код на сайте:

7127