

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

LISA COLOR Датчик цветности

LISA COLOR Датчик цветности

Image not found or type unknown

Датчик LISA обеспечивает надежное и недорогое измерение цветности. В LISA применяются два светодиода с длительным сроком службы для измерения поглощения или цветности при различных длинах волн. Второй канал используется для компенсации мутности/ фона. Передовая платформа всех фотометров TriOS позволяет использовать датчики с длиной оптического пути 50, 100, 150 и 250 мм для различных применений. Датчик цветности LISA также можно использовать в агрессивных средах (например, высокие концентрации хлоридов) благодаря опции корпуса из титанового сплава.

Оснащенный нашим интерфейсом G2 с настройкой через web браузер, встроенным регистратором данных, гибкими протоколами передачи данных, датчик цветности LISA в настоящее время во многом превосходит конкурентные приборы на рынке. Унифицированная платформа всех фотометров TriOS имеет общую базу запасных частей и расходных материалов, которая позволяет использовать широкий ассортимент аксессуаров для наших устройств. Кроме того, передовой интерфейс G2 обеспечивает быструю интеграцию в системы управления процессом.

Преимущества

- Низкие затраты
- Низкие затраты на обслуживание
- Простая интеграция в систему
- Прочный корпус

Применения

- Мониторинг окружающей среды
- Мониторинг питьевой воды
- Промышленный контроль

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	5?S?????0
Бренд:	Trios
Область применения:	Контроль технологических процессов / Сточная вода / Питьевая вода и водоподготовка / Экологический мониторинг
Принцип измерения:	Оптический
Измеряемый параметр:	Цветность

Технические характеристики:	Технология измерения	Источник света	2 светодиода
		Детектор	Фотодиод
	Принцип измерения		Поглощение
	Оптический путь		50 мм, 100 мм, 150 мм, 250 мм
			SAC436
	Параметр		Цветность по DIN EN ISO 7887 (410 нм, 436нм, 525 нм или 620 нм))
			Pt-Co шкала (APHA/Hazen) (390 нм или 455 нм)
			Cr-Co шкала (390 нм или 413 нм)
	Диапазон измерения		см. выше
	Погрешность измерения		0.5 %
	Компенсация мутности		Да, 740 нм
	Встроенная память		~ 2 МВ
	T100 время отклика		4 сек.
	Интервал измерения		≤ 2 сек.
	Материал корпуса		Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035)
	Габариты (Д x Ø)		340 мм x 48 мм (с 50 мм оптич. путем)
	Вес	Нерж.сталь	~ 2.4 кг (с 50 мм оптич. путем)
		Титановый	~ 1.3 кг (с 50 мм оптич. путем)
		Цифровая версия	Ethernet (TCP/IP)
	Интерфейс	Аналоговая версия	RS-232 или RS-485 (Modbus RTU)
			Ethernet (TCP/IP)
			4...20 мА
	Энергопотребление		≤ 1 Вт
	Напряжение питания		12...24 В (± 10 %)
	Обслуживание		≤ 0.5 ч/месяц (обычно)
	Интервал калибровки/обслуживания		24 месяца
	Совместимость системы		Modbus RTU
	Гарантия		Токовый выход (4...20 мА)
			1 год (ЕС: 2 года)

Способ установки:

Погружной / В проточную камеру

Код на сайте:

7121