

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

М, МК

М, МК

Image not found or type unknown

Испытательные камеры тепла и холода BINDER относятся к высшей категории устройств, в которых используются технологии контроля температуры. **Серия М:** Точное тестирование. Эти специально разработанные прецизионные нагревательные камеры гарантируют наивысшую точность поддержания температуры. Расширенные возможности управления позволяют Вам задать любой вид зависимости температура-время. **Испытательные камеры МК:** Лучшее решение для стандартного испытательного диапазона. Испытательные камеры тепла/холода **серии МК** удовлетворяют самым строгим требованиям по точности и производительности при проведении испытаний материалов на термическую стабильность и устойчивость.

Отличительные особенности:

Серия М:

- Флуктуация температуры не превышает 0.1 °C
- от 5 °C выше комнатной температуры до 300 °C
- Программный контроллер с цветным дисплеем

- Высокопроизводительная воздушная турбина с регулируемой мощностью
- По настоящему достоверные результаты температурных испытаний
- Эффективный режим темперирования
- Свободно программируемое положение вентиляционной задвижки

Серия МК:

- Флуктуация температуры не превышает 0.3 °C
- от -40 °C до 180 °C
- Программный контроллер с цветным дисплеем
- Высокопроизводительная воздушная турбина с регулируемой мощностью
- Эффективная система испарения
- Герметично изолированный блок рефрижератора с воздушным охлаждением
- Предотвращение образования конденсата на тестируемых образцах
- Большое подогреваемое окно
- Освещение внутренней камеры

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Binder
Область применения:	Лабораторный анализ / Контроль технологических процессов
Размер:	Большой

		M 53	M 115	M 240	M 400	M 720
Технические характеристики:	Внешние габариты макс Ш х В х Г (мм)	634x774x573	834x859x645	1034x979x745	1234x1187x765	1234x1687x865
	Внутренние габариты Ш х В х Г (мм)	400x400x330	600x480x400	800x600x500	1000x800x500	1000x1200x600
	Объем (л)	53	115	240	400	720
	Макс. загрузка (кг)	40	50	70	90	120
	Дополнительные полки (станд./макс.)	2/5	2/6	2/8	2/10	2/16
	Темп. диапазон (°C)	300	300	300	300	300
	Темп. погрешность					
	при 70 °C (±°C)	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7
	при 150 °C (±°C)	1,3	1,5	1,5	1,5	1,9
	при 300 °C (±°C)	2,8	2,8	2,8	5	4,6
	Темп. флуктуации (<= ±°C)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Мощность (Ватт)	1200	1600	2700	3400	5000
	Кол-во дверей	1	1	2	2	2
		МК 53		МК 240	МК 720	
	Внешние габариты макс Ш х В х Г (мм)	740x1222x740		1140x1606x909	1340x2100x1009	
	Внутренние габариты Ш х В х Г (мм)	402x402x330		800x600x500	1000x1168x600	
	Объем (л)	53		240	720	
	Макс. загрузка (кг)	70		90	120	
	Дополнительные полки (станд./макс.)	2/5		2/6	2/14	
	Темп. диапазон (°C)	-40...+180		-40...+180	-40...+180	
	Темп. погрешность					
	при -40 °C (±°C)	0.8		1	1	
	при -10 °C (±°C)	0.7		0.8	1	
	при 0 °C (±°C)	0.4		0.7	1	
	при +20 °C (±°C)	0.8		1.6	1.9	
	при +70 °C (±°C)	1.2		0.8	1	

Код на сайте: 6292