

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](http://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# NO3D sc датчик нитратного азота (снят с производства)

NO3D sc датчик нитратного азота (снят с производства)

Image not found or type unknown

Датчик **NO3D sc** заменен на датчик **N-ISE sc**

Определение нитратов имеет решающее значение для эффективного контроля процесса нитрификации и добавлении точного количества углерода. Датчик NO3D и сменный картридж CARTRICAL устанавливают новый стандарт в измерении нитратов, используя ион-селективные электроды. Уникальная технология CARTRICAL обеспечивает непрерывные надежные измерения при минимальном времени обслуживания и стоимости относительно обычных ИСЭ-датчиков. Для измерения не требуется реагентов и пробоподготовки.

## **NO3D sc:**

- Простое управление и долгосрочное надежное измерение значение с помощью картриджа CARTRICAL
- Не требуется калибровка

- Автоматическая компенсация хлоридов
- Низкая стоимость измерений

**Надежен и не требует калибровки.** Картридж CARTRICAL включает три электрода, которые были изначально откалиброваны на заводе. При необходимости в любое время возможно провести коррекцию матрицы. Кросс чувствительность между нитратами и хлоридами исключается автоматически.

**Прост в использовании и экономически эффективен для эксплуатации.** Компактный картридж CARTRICAL заменяет три обычных электрода тем самым делает управление очень простым. После замены картриджа датчик сразу же готов к использованию. Низкая стоимость датчика NO3D позволяет даже малым и средним очистным сооружениям надежно измерять концентрацию нитратов.

## Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: HACH

|                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические характеристики: | Метод измерения                                                                                                                                               | Ионоселективные электроды нитратов и хлоридов. pH электрод сравнения                            |
|                             | Диапазон измерения                                                                                                                                            | 0.1-1000 мг/л NO <sub>3</sub> -N<br>0.1-1000 мг/л Cl <sup>-</sup> (компенсация)                 |
|                             | Погрешность                                                                                                                                                   | 5% от измеряемого значения<br>0.2 мг/л (для стандартного раствора)                              |
|                             | Время отклика                                                                                                                                                 | < 3 мин                                                                                         |
|                             | Калибровка (опция)                                                                                                                                            | Заводская калибровка картриджа. Калибровочный код<br>Либо 1- или 2-точечная поправка на матрицу |
|                             | Температура                                                                                                                                                   | Воздух: -20.....+45 °C<br>Вода: +2.....+40 °C                                                   |
|                             | pH                                                                                                                                                            | 05.сен                                                                                          |
|                             | Поток                                                                                                                                                         | <4 м/с                                                                                          |
|                             | Глубина погружения                                                                                                                                            | 0.3-3 м                                                                                         |
|                             | Материалы                                                                                                                                                     | Нержавеющая сталь, PVDF                                                                         |
|                             | Габариты                                                                                                                                                      | 360x49 мм (длина на диаметр)                                                                    |
|                             | Вес                                                                                                                                                           | около 1,3 кг                                                                                    |
|                             | Код на сайте:                                                                                                                                                 | 7024                                                                                            |
| Товары:                     | SS316 крепление для погружных датчиков / Монтажные комплекты для установки датчиков / Сенсорный картридж CARTICAL для ANISE sc / Насадка для датчика ANISE sc |                                                                                                 |