

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

NiCaVis 701/705 IQ (NI) датчик нитратов, нитритов, ХПК, БПК и ООУ

NiCaVis 701/705 IQ (NI) датчик нитратов, нитритов, ХПК, БПК и ООУ

Image not found or type unknown

Спектральный оптический датчик NiCaVis 701/705 IQ (NI) для одновременного определения нитратов, нитритов, ХПК, БПК и ООУ

Контроль нитратов, нитритов и органики - обязательное условие для нормальной работы любых очистных сооружений. Новая серия уникальных комбинированных датчиков **NiCaVis** позволяет выполнить все эти измерения без пробоподготовки, реагентов и обслуживания.

- Анализ всего спектра для точного расчета параметров
- Улучшенное разрешение для выделения нитритов
- Одновременное отображение до 5 параметров

Датчик **NiCaVis 705 IQ** - это влагозащищенный, миниатюрный UV-VIS спектрофотометр, который путем детального анализа спектра рассчитывает содержание ХПК, общего органического углерода (ООУ), БПК (одновременно определяется одно значение) и нитратного азота. Датчик предназначен для контроля очищенных стоков.

Версия **NiCaVis NI** имеет повышенное разрешение в области 200-390 нм, что позволяет дополнительно определять нитритный азот отдельно от нитратного и более точно рассчитывать параметры содержания органики. Одновременно на экран контроллера IQ могут передаваться до 5 измеренных параметров (например: нитраты, нитриты, ХПК, БПК и SAC). **NiCaVis 705 NI** предназначен для контроля неочищенных стоков и природных вод, а версия **NiCaVis 701 NI** - для контроля неочищенных сточных вод и стадии нитрификации/денитрификации.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	481052 / 481058 / 481053 / 481054 / 481055 / 481059
Бренд:	WTW
Область применения:	Сточная вода / Контроль технологических процессов / Экологический мониторинг
Принцип измерения:	Оптический
Измеряемый параметр:	SAC 254 / ХПК / БПК / ООУ / Нитратный азот / Нитритный азот

Технические характеристики:	Диапазон измерений	NiCaVis 705:
		ХПК, мг/л: 0,1 ... 800
		БПК, мг/л: 0,1 ... 500
		ООУ, мг/л: 0,1 ... 500
		NO ₃ -N, мг/л: 0,01 ... 50
		NO ₂ -N, мг/л: не измеряет
		NiCaVis 705 NI:
		ХПК, мг/л: 0,1 ... 800
		БПК, мг/л: 0,1 ... 500
		ООУ, мг/л: 0,1 ... 500
		NO ₃ -N, мг/л: 0,01 ... 25
		NO ₂ -N, мг/л: 0,01 ... 5
		NiCaVis 701 NI:
		ХПК, мг/л: 0,5 ... 4000
		БПК, мг/л: 5 ... 2500
		ООУ, мг/л: 5 ... 2500
		NO ₃ -N, мг/л: 0,1 ... 100
		NO ₂ -N, мг/л: 0,01 ... 25
	Система очистки	Ультразвуковая (опция: автоочистка сжатым воздухом)
	Точность	±3 % от измеряемого значения, или ±2,5 мг/л
	Скорость потока	≤3 м/с
	Диапазон pH	pH: 4-12
	Соленость воды	< 5000 mg/l (Хлоридов)
	Максимальное давление	≤1 бар
	Материал корпуса	Корпус: Al, Mg, Si анодированный Оптические окна: сапфир
	Габариты	774x60 мм (ДхДиаметр)
	Вес	3,8 кг
	Гарантия	2 года

Способ установки:

Погружной / В проточную камеру

Код на сайте:

7016