

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

PHOSPAX sc анализатор ортофосфатов

PHOSPAX sc анализатор ортофосфатов

Image not found or type unknown

Рекламный буклет

PHOSPAX sc определяет содержание фосфатов по интенсивности окраски желтого молибдатного комплекса. Простой в обслуживании двухлучевой светодиодный фотометр определяет интенсивность характерной для фосфато-молибдатного комплекса желтой окраски. Перед каждым измерением автоматически определяется собственный цвет стоков и полученное значение учитывается в дальнейшем. Таким образом, исключаются искаженные результаты. “Желтый” метод требует очень мало реактивов и позволяет значительно снизить расходы на измерение ортофосфатного фосфора.

Представленные анализаторы являются логическим развитием превосходно зарекомендовавших себя серий и **PHOSPAX**. Они сочетают в себе преимущества – высокую точность анализа и простоту отбора пробы.

- установка в месте измерения во влагозащитном корпусе
- просто и быстро как датчик
- точный как лабораторный прибор
- простая установка

Широкий диапазон - для любых целей.

Благодаря широкому диапазону (от 0,05 до 50 мг/л PO₄-P) новые анализаторы могут использоваться практически везде. Например, для контроля фосфатов на очистных сооружениях или мониторинга речной воды. Датчики можно объединить в сеть или использовать каждый самостоятельно.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	LXV422.99.????1
Бренд:	HACH
Область применения:	Сточная вода / Контроль технологических процессов / Экологический мониторинг / Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219
Принцип измерения:	Колориметрический
Измеряемый параметр:	Фосфор ортофосфорный

Технические
характеристики:

Метод измерений	Двулучевой светодиодный фотометр (по желтой окраске фосфато-молибдатного комплекса)	
Диапазон измерений	0.05 – 15.0 мг/л PO ₄ -P	1.0 – 50.0 мг/л PO ₄ -P
Нижний предел измерений	0.05 мг/л PO ₄ -P	1.0 мг/л PO ₄ -P
Погрешность	2% + 0.05 мг/л	2% + 1.0 мг/л
Время анализа (Т90)	5 минут, включая время подготовки образца	
Интервал измерений	5-120 минут	
Особые свойства	Автоматическая очистка и калибровка, полная самодиагностика, возможность двухканальной работы для непрерывного анализа	
Установка	На стену, на ограждение, на подставку; на открытом пространстве или в помещении	
Габариты	(Ш x В x Г) 540 x 720 x 390 мм	
Питание	230 В, 50 Гц (возможно 115 В, 50-60 Гц), присоединение через контроллер SC 1000	
Вес	31 кг вместе с реактивами	
Температура окружающей среды	-20 °С...+ 45 °С	
Температура пробы	+4 °С... +40 °С	
Подготовка пробы	В фильтре-пробоотборнике или постоянная подготовка с помощью FILTRAX, ультрафильтрации и т.д.	
Управление/выходы	Через SC контроллер; выходы: 0/4-20 мА, реле, шина	

Способ установки:	Стационарный анализатор
Код на сайте:	7019
Товары:	Комплект реагентов для Phosphax sc / Очищающий раствор для Phosphax sc / Комплект расх. материалов для Phosphax / Сменные стекла фото-камеры Phosphax / Система фильтрации Filterprobe sc / Система Filtrax для подачи пробы