

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Polymetron 8810 Fluoride

Polymetron 8810 Fluoride

Image not found or type unknown

Рекламный буклет

Области применения промышленного анализатора фторидов серии 8810 фирмы Hach Lange (подразделение Polymetron)

- Непрерывный мониторинг промышленных стоков: химических, стекольных, шлифовальных производств
- Мониторинг концентрации фторидов в питьевой воде

Методология

- Принцип измерения: ионометрический с использованием ФТОРИД-СЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА
- Диапазон измерения: 0-1000 мг/л, настраиваемый
(обычно 0-100 мг/л, 0-10 мг/л, 0-1 мг/л)
- Предел обнаружения: 0.05 мг/л
-

Частота анализа: настраиваемая, максимальная 1 анализ каждые 5 минут

Преимущества

- Нет необходимости в фильтрации образца (при условии, что содержание взвешенных в-в <1% и размер <1 мм)
- Простое и удобное управление и настройка прибора
- Автоматическая компенсация температуры
- Автоматическая очистка реактора после каждого цикла
- Автоматическая калибровка по методу стандартных добавок
- Требуется обслуживания только раз в месяц

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	368810,32220 / 368810,32240
Бренд:	НАСН
Область применения:	Питьевая вода и водоподготовка / Контроль технологических процессов
Принцип измерения:	Ион-селективный
Измеряемый параметр:	Фториды

ОБРАЗЕЦ

Число потоков образцов: 1, до 6 с секвенсером модели 8811

Температура образца: 0–50°C (32–122°F)

Давление образца: 0.5–6 атм. (7.2–87psi)

Скорость потока: 50–300 л/ч (10–80 GPH)

Давление промывочной воды: 1–6 атм. (до 87 psi)

Подача сжатого воздуха: 5–7 атм. (до 101.5 psi)

УСТАНОВКА

Монтаж: 19" панель, либо на стене, либо отдельно стоящий кабинет

Образец: трубка 12/14 мм

Промывочная вода: трубка 6/8 мм

Сжатый воздух: трубка 4/6 мм

Технические характеристики: АНАЛИЗ

Цикл анализа: 5 минут

Время цикла: настраивается до 999 мин. макс.

Единицы: ppm, ppb, мг/л – по выбору

Погрешность: ± 2% (плюс последний знак)

Воспроизводимость: < 3%

Калибровка: ручная (по 2 стандартным р-рам) или автоматическая по стандартным добавкам

ВЫХОДЫ

Аналоговые выходы: Два 0–4/20 мА, гальванически изолированные

Реле сигнализации: 3 реле: системный сбой, нижний/верхний порог

1 детектор уровня образца

1 детектор уровня реагента

Управление: 1 детектор уровня калибровочного раствора

RS232 выход

Удаленный запуск/остановка

Способ установки:

Стационарный анализатор

Код на сайте:

7054