

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

SOLITAX sc датчик мутности

SOLITAX sc датчик мутности

Image not found or type unknown

Рекламный буклет (**new!**)

Промышленные анализаторы мутности и взвешенных веществ с нефелометрическими датчиками мутности SOLITAX (промышленный нефелометр) от фирмы HACH-Lange имеют обширную область применения благодаря большому количеству их модификаций. Использование универсальных промышленных контроллеров MultiUnit позволяет производить измерения как в : FNU, ЕМФ (ЕМ/дм³ или ЕМ/л), ЕВС (единицы мутности пива), так в единицах концентрации (TS): % (проценты), г/дм³ (г/л), мг/дм³ (мг/л) с возможностью калибровки по произвольным стандартам (включая каолин).

Версии для открытых каналов и тенков (аэротенков)

t-line: 0.001-4000 FNU

Датчик мутности высокого разрешения в пластиковом корпусе для каналов и выходной воды очистных сооружений.

ts-line: 0.001-4000 FNU; 0.001 мг/л - 50.0 г/л

Высокоточный промышленный датчик мутности и взвешенных веществ из нержавеющей стали с компенсацией цвета

для измерения воды и осадков с небольшой мутностью.

hs-line: 0.001-4000 FNU; 0.001 мг/л - 150.0 г/л

Высокоточный датчик мутности и взвешенных веществ из нержавеющей стали с компенсацией цвета для измерения осадков с высокой мутностью.

Версии для установки в трубу

inline: 0.001-4000 FNU; 0.001 мг/л - 50.0 г/л

Высокоточный монтируемый в трубу датчик мутности и взвешенных веществ из нержавеющей стали с компенсацией цвета для измерения воды и осадков с небольшой мутностью.

highline: 0.001-4000 FNU; 0.001 мг/л - 150.0 г/л

Высокоточный датчик мутности и взвешенных веществ из нержавеющей стали с компенсацией цвета для измерения осадков с высокой мутностью.

Подключаются к контроллерам серии (2-х канальный) и (многоканальный)

Универсальный промышленный анализатор мутности и взвешенных веществ.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	LXV423.99.10000 / LXV423.99.00100 / LXV423.99.00200 / LXV424.99.00100 / LXV424.99.00200
Бренд:	HACH
Область применения:	Сточная вода / Контроль технологических процессов / Экологический мониторинг / Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219
Принцип измерения:	Оптический
Измеряемый параметр:	Мутность / Взвешенные вещества

Технические характеристики:	Принцип измерения	Двойное светорассеяние в ИК области
	Диапазон измерений	t-line: 0.001 - 4000 FNU, ts-line, inline: 0.001 - 4000 FNU; 0.001-50 г/л hs-line, highline: 0.001 - 4000 FNU; 0.001-150 г/л
	Воспроизводимость	Мутность: <1% Взвешенные вещества: <3%
	Точность измерения	Мутность до 1000 FNU/NTU: без калибровки <5% от измеряемого значения, ± 0.01 FNU/NTU с калибровкой <1% от измеряемого значения, ± 0.01 FNU/NTU
	Время отклика	1 - 300 сек. (настраивается)
	Длина кабеля	10 м, максимум 100 м с удлинителем
	Рабочая температура	0-40 °C
	Давление Макс.	до 6 бар (глубина до 60м)
	Скорость потока	до 3 м/с
	Очистка	Автоматическая/без очистки
	Контроллер	Подключается к универсальным промышленным контроллерам серии SC 200 (2-х канальный) и SC 1000 (многоканальный)
	Способ установки:	Погружной / В трубопровод или емкость
	Код на сайте:	7044
	Товары:	SS316 крепление для погружных датчиков / Монтажная арматура для Solitax Inline / Наварной фланец для монтажных арматур / Комплект очищающих щеток для Solitax