

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

TL 2300

TL 2300

Image not found or type unknown

Обновленная модель с проверенной оптикой

Серия мутномеров TL — это проверенная годами оптическая схема, дополненная функциями, необходимыми современному прибору. Прибор получил большой сенсорный экран, память и USB-порты, а также новые возможности измерений. Мутномер сохранил уникальную оптику от модели 2100, на замену которой он создан.

Стандартно предусмотрена калибровка по пяти точкам, по фирменным стандартам StablCal®. Также заложена возможность калибровки по суспензиям формазина, которые пользователь готовит самостоятельно из маточного раствора 4000 ЕМФ, а также по суспензиям стирол-дивинилбензола (стандарты АМСО). После калибровки прибор предлагает проверить правильность калибровки по вторичным стандартам Gelex.

Для поддержания точности измерений прибор имеет функцию проверки по вторичным стандартам Gelex (или по первичным StablCal).

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HACH
Область применения:	Водоснабжение / Оборудование для водоканалов / Напитки и соки / Пивоварение / Питьевая вода / Природная вода / Чистая вода / Сточная вода
Размер:	Настольный
Дисплей:	Цветной
Память:	Да
Измеряемый параметр:	Мутность

Технические
характеристики:

Технические характеристики	TL 2300
Принцип действия	нефелометрический прямой (90°) и метод соотношений (ratio)
Единицы измерения	NTU, EBC
Выбираемые режимы измерений:	единичный, с усреднение, быстрооседающий взвеси (RST)
Выбор диапазона:	ручной или автоматический
Усреднение сигнала:	ON/OFF, от 5 секунд
Режим RATIO:	ON/OFF
Диапазоны измерений:	
Режим NTU (RATIO ON):	0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 1000
Режим NTU (RATIO OFF):	0 - 40.0
Режим EBC (RATIO ON):	0 - 980
Режим EBC (RATIO OFF):	0 - 9.8
Точность измерения:	
Воспроизводимость:	±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше)
Разрешение:	0.001 в минимальном диапазоне
Время отклика:	от 5 сек без усреднения сигнала
Калибровка:	По формазинным первичным стандартам (NTU)+
Источник света:	вольфрамовая лампа
Температура:	
Хранения:	-40 ... 60° C
Рабочая:	0 ... 40 °C
Пробы:	0 ... 95 °C
Потребляемая мощность:	115/230В ±17%, 50/60 ГЦ, 60 Вт
Интерфейс:	2 * USB-A
Корпус:	Высокопрочный поликарбонатный пластик
Гарантия:	2 года
Влажность при работе:	0-80% относительной влажности при 25 °C

Код на сайте: 6781

Для полевых работ: Нет