

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

TSS PORTABLE

TSS PORTABLE

Image not found or type unknown

- Идеально подходит для полевых измерений благодаря компактному дизайну
- Надежный: Внутренняя память для записи результатов измерений и информации о образцах
- Простой: Наглядное управление через меню, легко читаемый дисплей
- Практичный: Постоянное отображение состояния батарей

Мобильный мониторинг на месте

TSS PORTABLE может использоваться везде, где необходимо проведение мониторинга, но не предполагается установка промышленного датчика. Компактный переносной анализатор может работать в режиме единичных, с заданным интервалом, или непрерывных измерений в поверхностных водах, приемных камерах или отстойниках. Емкие батареи обеспечивают функционирование прибора в течение четырех часов даже в режиме непрерывных измерений. Для экономии заряда батарей TSS PORTABLE автоматически отключается при простое.

Надежная запись результатов

До пяти названий мест измерений можно зарегистрировать в памяти TSS PORTABLE. Пользователь на месте выбирает

заранее настроенную позицию и выполняет измерение. Отметки на кабеле показывают глубину измерения. В последующем можно просмотреть результаты, сгруппированные по месту и времени выполнения. Все значения фиксируются вместе с идентификатором, датой и временем.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	НАСН
Область применения:	Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Природная вода / Сточная вода / Экология
Размер:	Миди (портативные)
Дисплей:	ЖК
Память:	Нет
Измеряемый параметр:	Мутность / Взвешенные вещества

Технические характеристики:	Параметр	Мутность	Взвешенные в-ва
		Комбинированный импульсный многолучевой метод с системой фокусировки и ИК-диодов; длина волны 860 nm	
	Метод измерения	2-канальное измерение рассеянного под углом 90° излучения в соответствии с DIN EN 27027 / ISO 7027; дополнительная верификация показаний по шестиканальному многоугловому датчику светорассеяния.	Модифицированное измерение поглощения: Шестиканальный многоугловой датчик светорассеяния
	Диапазон измерения:	0,001-4 000 FNU	0,001-400 г/л (верхнее значение диапазона зависит от природы среды, в которой производятся измерения)
	Разрешение:	0,001 для 0-0,999 FNU 0,01 для 1-9,99 FNU 0,1 для 10-99,9 FNU 1 для >100 FNU	0,001 для 0-0,999 г/л 0,01 для 1-9,99 г/л 0,1 для 10-99,9 г/л 1 для >100 г/л
	Погрешность	Обычно <3 % от измеряемого значения для 1-1 000 FNU	Обычно <4 % от измеряемого значения для 0,5-20 г/л
	Воспроизводимость длины волны:	Обычно <4 % от измеряемого значения	Обычно <5 % от измеряемого значения
	Единицы:	FNU (ЕМ/дм ³), NTU, EBC	ppm, мг/л, г/л, %
	Калибровка	Какалибровочная кривая (заводская калибровка)	4 калибровочные кривые
	Режимы работы:	Единичные, с заданным интервалом и непрерывные измерения	
	Компенсация пузырьков воздуха:	Программно	
	Температура образца:	0-60 °C, на короткое время допустимо до 80 °C	
	Допустимое		

Код на сайте: 6221

Для полевых работ: Да