

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](http://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Testo 103

Testo 103

Image not found or type unknown

Testo 103 - самый компактный среди складных проникающих термометров. Идеально подходит для контрольных замеров температуры в пищевой отрасли.

- Самый компактный складной термометр в своем классе; соответствует требованиям класса защиты IP55
- Складная конструкция и эргономичный дизайн
- Легко поддается чистке; идеален для выполнения точечных замеров благодаря узкому наконечнику
- Гибкость в использовании (угол наклона наконечника – 30°)

## Характеристики

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Бренд:               | SI Analytics     |
| Бренд:               | Testo            |
| Размер:              | Мини (карманные) |
| Дисплей:             | ЖК               |
| Измеряемый параметр: | Температура      |

Технические характеристики:

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Измерение температуры (сенсор NTC) |                                                                          |
| Диапазон измерений                 | -30 ... +220 °C                                                          |
| Погрешность                        | ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C)<br>±1,0 % от изм. знач. (+100 ... +220 °C)    |
| Разрешение                         | 0,1 °C                                                                   |
| Быстродействие t99                 | t99 = 10 с. (Measured in moving liquid)                                  |
| Общие технические данные           |                                                                          |
| Вес                                | 46 г (including battery)                                                 |
| Размеры                            | 189 x 35 x 19 мм (зонд раскрыт)<br>115 x 35 x 19 мм (probe folded away)  |
| Рабочая температура                | -20 ... +60 °C                                                           |
| Корпус                             | ABS                                                                      |
| Класс защиты                       | IP55                                                                     |
| Product colour                     | white                                                                    |
| Длина трубки зонда                 | 75 мм                                                                    |
| Длина наконечника трубки зонда     | 22 мм                                                                    |
| Диаметр трубки зонда               | 3 мм                                                                     |
| Диаметр наконечника трубки зонда   | 2,3 мм                                                                   |
| Частота измерений                  | 0,5 с.                                                                   |
| Включение/выключение               | Складной механизм (около 30°) / Автоматическое выключение через 60 минут |
| Стандарты                          | EN 13485                                                                 |
| Тип батареи                        | 2 литиевые батарейки (CR2032)                                            |
| Ресурс батареи                     | 300 h (at +25 °C)                                                        |
| Тип дисплея                        | LCD                                                                      |
| Размер дисплея                     | Размер дисплея: одна строка                                              |
| Подсветка дисплея                  | без подсветки                                                            |
| Температура хранения               | -30 ... +70 °C                                                           |

Код на сайте: 10923

Для полевых работ: Да