

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [sianalytics.pro-solution.ru](http://sianalytics.pro-solution.ru) | эл. почта: [sia@pro-solution.ru](mailto:sia@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Testo 104

Testo 104

Image not found or type unknown

Складной термометр testo 104 предназначен для быстрого и точного измерения температуры пищевых продуктов - на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов, в области розничной и оптовой торговли продуктами питания или в промышленном секторе.

testo 104 отличается чрезвычайной эксплуатационной гибкостью: раскройте зонд на 30° и приступайте к измерениям. По завершении измерений достаточно сложить зонд и убрать термометр, например, в карман брюк, не опасаясь повреждения прибора или получения травм. Складной термометр testo 104 соответствует требованиям HACCP и EN 13485.

- Прибор идеально подходит для измерения внутренней температуры благодаря надежному металлическому соединению и прочному длинному зонду
-

Возможность фиксации данных последнего замера – функция Auto-Hold

- Резиновое покрытие позволяет избежать скольжения при эксплуатации
- Большой дисплей с подсветкой обеспечивает возможность быстрого и безошибочного считывания данных измерений

## Характеристики

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Бренд:               | SI Analytics     |
| Бренд:               | Testo            |
| Размер:              | Мини (карманные) |
| Дисплей:             | ЖК               |
| Измеряемый параметр: | Температура      |

Технические характеристики:

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Измерение температуры (сенсор NTC) |                                                                |
| Диапазон измерений                 | -50 ... +250 °C                                                |
|                                    | ±1,0 °C (-50 ... -30,1 °C)                                     |
| Погрешность                        | ±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C)                                     |
|                                    | ±1 % от изм. знач. (+100 ... +250 °C)                          |
| Разрешение                         | 0,1 °C                                                         |
| Быстродействие t99                 | t99 = 10 с. (measured in moving liquid)                        |
| Общие технические данные           |                                                                |
| Вес                                | 165 г (incl. batteries)                                        |
| Размеры                            | 265 x 47 x 20 мм (зонд раскрыт)                                |
|                                    | 163 x 47 x 20 мм (probe folded away)                           |
| Рабочая температура                | -20 ... +60 °C                                                 |
| Корпус                             | TPЕ-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS с 10%<br>стекловолокна |
| Класс защиты                       | IP65                                                           |
| Product colour                     | white                                                          |
| Длина трубки зонда                 | 102 мм                                                         |
| Длина наконечника трубки зонда     | 32 мм                                                          |
| Диаметр трубки зонда               | 3 мм                                                           |
| Диаметр наконечника трубки зонда   | 2,3 мм                                                         |
| Частота измерений                  | 0,5 с.                                                         |
| Другие характеристики              | Autohold ,hold, мин./макс.                                     |
| Стандарты                          | EN 13485                                                       |
| Директивы ЕС                       | 2004/108/EG                                                    |
| Тип батареи                        | Батарейки AAA 2 шт.                                            |
| Ресурс батареи                     | 100 h (at +25 °C without display illumination)                 |
| Тип дисплея                        | LCD                                                            |
| Размер дисплея                     | Размер дисплея: одна строка                                    |
| Подсветка дисплея                  | с подсветкой                                                   |

Код на сайте: 10926

Для полевых работ: Да