

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 310

Testo 310

Image not found or type unknown

Новый testo 310 оснащен двумя сенсорами – O_2 и CO, а также сенсором температуры, интегрированным в зонд отбора пробы. Сенсоры газа с точностью измеряют содержание кислорода и угарного газа, а также температуру дымовых газов и окружающей среды.

Прибор отличается легкостью в использовании и интуитивным, надежным управлением посредством меню. Большой дисплей с подсветкой позволяет считывать результаты измерений даже в условиях недостаточного освещения. Список видов топлива заложен в память прибора, и сопровождается описанием. В верхней части дисплея расположены символы различных меню, что обеспечивает легкий доступ к любому из них. Элементы дисплея и клавиатуры, устойчивой к загрязнениям, отличаются четкой структурой. Анализ дымовых газов с testo 310 – простейшая задача, с которой можно справиться, управляя прибором одной рукой.

- Обнуление сенсоров газа за 30 секунд

- Измерение O₂ и CO
- Встроенные магниты для крепления прибора к котлу

В комплекте: зонд отбора пробы длиной 180 мм с фикс. конус, силиконовый шланг для измерения давления, пылевые фильтры (5 шт.) и заглушки (5 шт.)

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Область применения:	Охрана труда и безопасность
Размер:	Мини (карманные)
Дисплей:	Цветной
Память:	Да

Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni))

Диапазон измерений -20 ... +100 °C

Погрешность ± 1 °C

Разрешение 0,1 °C

Быстродействие t_{99} < 50 с.

Температура (окруж. среда)

Измерение температуры (термопара тип J (Fe-CuNi))

Диапазон измерений 0 ... +400 °C

Погрешность ± 1 °C (0 ... +100 °C)

$\pm 1,5$ % от изм. знач. (> 100 °C)

Разрешение 0,1 °C

Быстродействие < 50 с.

Температура (дымовые газы)

Измерение O₂

Диапазон измерений 0 ... 21 % Об.

Погрешность $\pm 0,2$ % Об.

Разрешение 0,1 % Об.

Быстродействие t_{90} 30 с.

Измерение тяги

Диапазон измерений -20 ... +20 гПа

$\pm 0,03$ гПа (-3,00 ... +3,00 гПа)

Погрешность $\pm 1,5$ % от изм. знач. (в ост. диапазоне)

Разрешение 0,01 гПа

Определение КПД (η)

Диапазон измерений 0 ... 120 %

Разрешение 0,10%

Определение потери тепла с дымовыми газами

Диапазон измерений 0 ... 99,9 %

Разрешение 0,10%

Измерение CO₂ (расчет через O₂)

Технические характеристики:

Диапазон измерений 0 ... CO₂ макс (Диапазон индикации)

Код на сайте:

10886