

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 330-2 LL

Testo 330-2 LL

Image not found or type unknown

Testo 330-2 LL анализатор дымовых газов с сенсорами LL (O₂+CO), встроенной функцией обнуления сенсоров газа и тяги, аккумулятором и заводским протоколом калибровки, сенсоры O₂ и CO установлены в прибор

- 4 года гарантии на прибор с сенсорами O₂, CO и зонд
- Меню прибора на русском языке
- Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ
- Самодиагностика прибора
- Автоматический тест герметичности газового тракта
- Измерение дифференциальной температуры, подающей/обратной линий
- Измерение концентрации CO в воздухе
- Измерение концентрации CO₂ в воздухе
- Поиск мест утечек газов зондом-течеискателем
- Измерение дифференциального давления газа
- Определение расхода газа/дизтоплива
- Память на 400 изм. блоков данных с адресом объекта и номером системы

- IRDA интерфейс для передачи данных на КПК или ноутбук
- USB интерфейс для передачи данных на ПК
- Интерфейс для подключения к системам автоматике котлов
- Обнуление сенсоров измерения тяги. Зонд остается в газоходе.
- Обнуление газовых сенсоров. Зонд остается в газоходе.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Область применения:	Контроль технологических процессов / Экология
Размер:	Мини (карманные)
Дисплей:	Цветной

Температура хранения	-20 ... +50 °C
Рабочая температура	-5 ... +45 °C
Память	400
Габариты	270 x 90 x 65 мм
Вес	600 г.
Тип зонда Тип К	
Диапазон измерений	-40 ... +1200 °C
Погрешность	±0,5 °C (0.0 ... +100.0 °C) ±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C (-40 ... 999,9 °C) 1 °C (в ост. диапазоне)
Тип зонда СО	
Диапазон измерений	0 ... 500 ppm
Погрешность	±5 ppm (0 ... 100 ppm) ±5% от изм. знач. (>100 ppm)
Разрешение	1 ppm
Время реакции	Приблизительно 35 сек
Тип зонда СО2	
Диапазон измерений	0 ... 1 Об. % 0 ... 10000 ppm
Погрешность	±(50 ppm ±2% от изм. знач.) (0 ... 5000 ppm)
Время реакции	Приблизительно 35 сек
Тип зонда Дифференциальное давление	
Диапазон измерений	0 ... 200 гПа ±0.5 гПа (0.0 ... 50.0 гПа)
Погрешность	±1% от изм. знач. (50.1 ... 100.0 гПа) ±1.5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 гПа
Тип зонда Зонд для измерения тяги	
Диапазон измерений	0.00 ... 140 гПа

Код на сайте:

6102