

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 435-2

Testo 435-2

Image not found or type unknown

Testo 435-2 многофункциональный измерительный прибор для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, с памятью, ПО и USB кабелем, вкл. батарейку и протокол калибровки

Измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК, отличается эффективностью измерительного процесса. Меню, с помощью которого можно осуществлять выбор зондов и выбор профилей пользователей, например, "измерение в воздуховодах" или "долгосрочные измерения", удобно и понятно для пользователя. Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO₂, относительную влажность и температуру воздуха. В дополнение, может быть подсоединен люкс-зонд и зонд определения уровней комфорта для оценки тяги. Четкий анализ и архивирование помогают документировать данные через ПК. Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд. Специальный протокол потока профессионально документирует измерения в воздуховодах. Также возможно подключение дополнительных зондов температуры и влажности. Данные от трех радио-зондов температуры или влажности могут четко отображаться на дисплее прибора, передача данных может осуществляться с помощью радио

опции(*проверьте возможность работы с данной опцией для Вашей страны).

- Память прибора на 10, 000 измерительных блоков
- ПО для анализа, архивирования и документирования данных на компьютере
- IAQ зонд , люкс зонд и зонд измерения уровней комфортности
- Крыльчатка и обогреваемые зонды
- Радио зонды* для измерения температуры и влажности
- Класс защиты IP 54

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Область применения:	Охрана труда и безопасность
Дисплей:	ЖК
Память:	Нет
Измеряемый параметр:	Атмосферное давление / Температура / Влажность / Дымовые газы

Температура хранения	-30 ... +70 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Тип батареек	Щелочная, тип AA
Срок службы батареек	200 часов (обычное)
Габариты и материал корпуса	220 x 74 x 46 мм ABS/TPPE/Metal
Вес	450 г.
Тип зонда	Тип T(Cu-CuNi)
Диапазон измерений	-200 ... +400 °C
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±0.3% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0.2 °C(-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C) ±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда	Тип K
Диапазон измерений	-200 ... +1370 °C
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±(0.2 °C +0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда	CO₂
Диапазон измерений	0 ... +10000 ppm CO ₂
Разрешение	1 ppm CO ₂

Технические характеристики:

Код на сайте:

6112