

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 435-3

Testo 435-3

Image not found or type unknown

Testo 4353 многофункциональный измерительный прибор со встроенной функцией измерения дифференциального давления для систем ОВК и оценки качества воздуха в помещениях, вкл. батарейку и протокол калибровки

Профессиональный измерительный прибор для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК, оснащен обогреваемыми зондами, крыльчатками и трубкой Пито. Новый зонд для оценки качества воздуха в помещениях (IAQ) измеряет параметры CO₂, относительную влажность и температуру воздуха. Функции измерения температуры и влажности были интегрированы в новый обогреваемый зонд. Также возможно подключение дополнительных зондов температуры. Данные от трех радио зондов* температуры могут четко отображаться на дисплее прибора, передача данных осуществляется, беспроводным способом с помощью радио опции (*проверьте возможность работы с данной опцией для Вашей страны).

- IAQ зонд для оценки качества воздуха в помещениях
- Обогреваемые зонды, крыльчатки и встроенный зонд дифференциального давления для измерения с помощью трубки Пито
- Радио зонд* для измерения температуры

- Testo принтер для документирования данных
- Класс защиты IP54

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Область применения:	Метеорология / Контроль технологических процессов / Охрана труда и безопасность
Дисплей:	ЖК
Измеряемый параметр:	Температура / Влажность / Атмосферное давление

Технические характеристики:	Температура хранения	-30 ... +70 °C
	Рабочая температура	-20 ... +50 °C
	Тип батарейки	Alkali manganese, mignon, Type AA
	Срок службы батарейки	200 часов (typical vane measurement)
	Габариты	225 x 74 x 46 мм
		ABS/TPE/Metal
	Вес	450 г.
	Тип зонда Тип T(Cu-CuNi)	
	Диапазон измерений	-200 ... +400 °C
	Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
		±0.3% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
	Разрешение	0.1 °C
	Тип зонда NTC	
	Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
		±0.2 °C(-25 ... +74.9 °C)
		±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)
		±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
		±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
	Разрешение	0.1 °C
	Тип зонда Тип K	
	Диапазон измерений	-200 ... +1370 °C
		±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
		±(0.2 °C +0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
	Разрешение	0.1 °C
	Тип зонда CO2	
	Диапазон измерений	0 ... +10000 ppm CO2
	Разрешение	1 ppm CO2
	Тип зонда Дифференциальное давление	
	Диапазон измерений	0 ... +25 гПа
		±0.03 гПа (0 ... +3 гПа)

Код на сайте: 6105

Для полевых работ: Да