

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 512

Testo 512

Image not found or type unknown

Прибор testo 512 одновременно отображает давление и скорость потока на большом, четком, подсвечивающемся дисплее. Данные измерений распечатываются по месту замера с датой и временем, также как и макс./мин. значение. testo 512 позволяет переключать размерность для измерения скорости потока: м/с, фут/мин. Для измерения давления могут быть установлены восемь различных единиц: кПа, гПа, Па, ммН₂О, ммНг, psi, дюймН₂О, дюймНг.

В приборе предусмотрено сглаживание пульсаций для плавного вычисления среднего значения, а также встроенная компенсация плотности. Текущее значение можно зафиксировать на дисплее с помощью кнопки HOLD. Измеренные макс./мин. значения могут быть отображены на дисплее testo 512 или сохранены в памяти.

Чехол TopSafe защищает прибор от повреждений, загрязнений и влаги.

- 8 единиц измерения на выбор: psi, кПа, гПа, Па, мм вод.ст., мм рт.ст., дюйм вод.ст., дюйм рт.ст.
-

2 единицы измерения скорости воздуха на выбор: м/с, фут/мин

- Встроенная компенсация плотности воздуха
- Дисплей с подсветкой, отображение мин./макс. значений, функция Hold

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Размер:	Миди (портативные)
Дисплей:	ЖК

Измерение дифференциального давления (пьезорезистивный сенсор)

0 ... +200 гПа

Диапазон измерений

+10 ... +100 м/с

1970 ... 19690 всп/мин.

Погрешность

0,5 % полн. шкалы

0,1 гПа

Разрешение

0,1 м/с

0,1 всп/мин.

Перегрузка

±2000 гПа

Общие технические данные

Размеры

202 x 57 x 42 мм

Рабочая температура

0 ... +60 °C

Среднее значение измерения

Все не вызывающие коррозии газы

Выборочные модули

hPa, Pa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, kPa, psi, m/s, fpm

Тип батареи

9 В блочная батарейка 6F22

Ресурс батареи

120 часов

Тип дисплея

LCD

Размер дисплея

Размер дисплея: две строки

Температура хранения

-10 ... +70 °C

Вес

300 г

Технические характеристики:

Код на сайте:

11076

Для полевых работ:

Да