

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Testo 635-2

Testo 635-2

Image not found or type unknown

Testo 635-2 прибор для измерения влажности/температуры, с памятью, ПО для ПК и USB кабелем для передачи данных, с батареей и протоколом калибровки

Прибор для измерения влажности воздуха, равновесной влажности материала и точки росы под давлением в системах сжатого воздуха. Характеристики влажности могут быть записаны в память прибора, проанализированы, а затем отображены в графической форме или в форме таблиц. На дисплее прибора могут отображаться данные с трех радио зондов влажности или температуры; передача данных от которых осуществляется беспроводным способом с помощью радио опции (*проверьте возможность использования данной опции для Вашей страны). Выбираемые профили пользователей, например, соотнесение определенных функциональных кнопок с конкретными задачами, удобное меню, способствуют интуитивному управлению прибором. Влажность материала может быть отображена мгновенно при подключении специального зонда. Характеристики для разных материалов могут быть заложены в программное обеспечение ComSoft и переданы на прибор. Измерительный прибор мгновенно отображает разницу точки росы между температурой воздуха и поверхностью стены при анализе влажности стен и потолков. Для измерения точки росы под давлением в системах сжатого воздуха используются точные зонды до -60 C ttp. Сенсор влажности, разработанный

Testo, признан во всем мире и имеет выдающиеся характеристики в отношении точности, долгосрочной стабильности, устойчивости к температуре и прочности.

- Память прибора на 10,000 изм. блоков
- ПО обеспечение для ПК для анализа, архивирования и документирования данных измерений
- Измерение влажности воздуха, равновесной влажности материала и точки росы под давлением в системах сжатого воздуха
- Радио зонды для температуры и влажности
- Класс защиты IP 54

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Дисплей:	ЖК
Память:	Нет
Измеряемый параметр:	Влажность / Температура

Технические характеристики:

Температура хранения	-30 ... +70 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Тип батарейки	Щелочная, тип AA
Срок службы батарейки	200 часов (without radio operation)
Габариты	220 x 74 x 46 мм
Материал	ABS/TPE/Metal
Вес	450 г.
Тип зонда	Тип T(Cu-CuNi)
Диапазон измерений	-200 ... +400 °C
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда	NTC
Диапазон измерений	-40 ... +150 °C
Погрешность	±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C) ±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда	Тип K
Диапазон измерений	-200 ... +1370 °C
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Тип зонда	Зонд абсолютного давления
Диапазон измерений	0 ... 2000 гПа
Разрешение	0.1 гПа
Тип зонда	Датчик влажности, емкостной
Диапазон измерений	0 ... +100 % отн.влажн.
Разрешение	0.1 % отн.влажн.

Код на сайте:

6119