

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Turb 430 IR, Turb 430 T

Turb 430 IR, Turb 430 T

Image not found or type unknown

Лабораторная точность и удобство с портативными приборами

Новые мутномеры Turb 430 T и Turb 430 IR предоставляют пользователю выбор нефелометрических измерений, исходя из требуемого стандарта и области применений.

Прибор Turb 430 IR соответствует требованиям DIN 27027/ISO7027, Turb 430 T требованиям US EPA 180.1. Диапазон измерений от 0 до 1100 NTU/ЕМФ выбирается автоматически. Точные измерения в области малых значений теперь не проблема!

Калибровка выполняется через меню, возможно использование от 1 до 3 точек. Функции измерения устроены просто и понятно — даже неопытный пользователь получит точные результаты. Калибровка выполняется по стандартам AMCO® (0,02-10-1000 NTU). В памяти может быть сохранено до 1000 точек с идентификаторами, которые могут быть переданы в компьютер через LabStatuon в комбинации с программным обеспечением LSdata . Качество измерений

поддерживается настраиваемым интервалом калибровок с документированием. Прибор Turb 430 не только полевой прибор (особенно удобен с полевым кейсом), но и маленький лабораторный прибор с диапазоном 1100 NTU/FNQ и превосходным управлением данными.

Дополнительно: Полевой кейс и комплект аккумуляторов

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	WTW
Область применения:	Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Питьевая вода / Сточная вода
Размер:	Миди (портативные)
Дисплей:	ЖК
Память:	Да
Измеряемый параметр:	Мутность

Технические характеристики:	Модель	Turb 430 IR / Turb 430 T
	Принцип измерений	Нефелометрия(рассеяние 90°)
	Lught source	ИК-светодиод/лампа накаливания
	Диапазон NTU	0 ... 1100 / 0-1100
	ЕМФ	0 ... 1100
		0,01 от 0,00 до 9.99
	Разрешение	0,1 от 10 до 99.90
		1 от 100 до 1100
	Точность	0,01 NTU или ± 2 % измеренного значения
	Воспроизводимость	< 0,5% измеренного значения или 0,01 NTU/FNU
	Калибровка	Автоматическая 3 точечная
	Время отклика	Около. 3 секунд (IR) / около 7 секунд (T)
	Кюветы	28x60 мм, объем 20 мл
	Интерфейс	RS 232, USB через адаптер
	Особые функции	
	Протокол калибровки	Да
	Память	1000 —
	RS 232	Да
	Дата/время	Да
	Оценка данных	Да
	Аккумулятор	Опция
	Температура	0 ... +50 °C
	Питание	4 x AA батарейки AA примерно 3000 измерений
Код на сайте:	5984	
Для полевых работ:	Да	