

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

VD,VDL

VD,VDL

Image not found or type unknown

Высушивание под вакуумом — это идеальный метод сушки для всех термически неустойчивых веществ, как для порошков и паст, так и для веществ, содержащих растворители. Вакуумные сушильные шкафы **APT.Line®** оснащены полным пакетом технологических усовершенствований, что гарантирует и оптимизацию процесса термической обработки, и максимальную безопасность. Главная особенность — это инновационная запатентованная конструкция полок, которая обеспечивает идеальную передачу тепла к образцу. Безопасные вакуумные сушильные шкафы **APT.Line®** удовлетворяют строгим требованиям европейских норм безопасности по обращению с взрывоопасными веществами и, следовательно, полностью соответствуют высшим стандартам безопасности. Уникальная концепция безопасности распространяется как на собственно процесс сушки внутри камеры, так и на внешнее окружение прибора (взрывобезопасное исполнение для зоны класса II). Флуктуация температуры не превышает 0.4 °C

Отличительные особенности:

Вакуумный сушильный шкаф VD:

- от 5 °C выше комнатной температуры до 200 °C (как опция до 250°C)

- Многофункциональный контроллер с ЖКД дисплеем, позволяющий реализовать множество программ сушки
- Запатентованная система воздушного кожуха APT.Line®
- Запатентованная конструкция полок
- Подпружиненное окно безопасности с защитой от осколков
- Подключение к линии подачи инертного газа по технологии встречного потока

Вакуумный сушильный шкаф VDL:

Концепция безопасности:

- Защита от избыточного давления всех жизненно важных компонентов
- Контролируемый сброс тепла
- Огнеупорный уплотнитель двери

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Binder
Область применения:	Лабораторный анализ / Пищевая промышленность / Производство продуктов питания
Размер:	Большой

		VD 23 / VDL 23	VD 53 / VDL 53	VD 115 / VDL115
Технические характеристики:	Внешние габариты макс Ш x В x Г (мм)	515 x 1271 x500	634 x 1390 x550	740 x 1516 x670
	Высота с ножками (мм)	649	768	894
	Высота с вакуумным модулем (мм)	622	622	622
	Внутренние габариты Ш x Г x В (мм)	285 x 285 x285	400 x 400 x330	506 x 506 x450
	Объем (л)	23	53	115
	Макс. загрузка (кг)	35	45	65
	Дополнительные полки (станд./макс.)	2/4	2/5	2/6 (VDL: 2/7)
	Темп. диапазон (°C)	200	200	200
	Темп. погрешность			
	при 100 °C (±°C)	2	2	3
	при 200 °C (±°C)	4	4	6
	при 250 °C (±°C) (только VD)	5	6	8
	Темп. флуктуации (<= ±°C)	0.4	0.4	0.4
	Мощность (Ватт)	800	1200	1900
	Код на сайте:	5923		