

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

edge 2030

edge 2030

Image not found or type unknown

Мультипараметрический кондуктометр HI 2030 - инновационный прибор компании HANNA Instruments под торговой маркой edge®. Новаторский дизайн HI 2030 – это кульминация представления компании HANNA Instruments о том, как должен выглядеть такой прибор, максимально полно реализованное при его комплексном проектировании и производстве, с привлечением всей своей мощи научно-исследовательских и конструкторских разработок высочайшего мирового уровня.

Кондуктометр HI 2030, несмотря на то, что он всего 1,27 см толщиной, обладает богатыми функциональными возможностями, для того, чтобы удовлетворить различным потребностям абсолютного большинства клиентов.

Для тех, кому важна простота при оперировании функционалом прибора, HI 2030 имеет базовый режим работы с упрощенным набором меню и опций. Для тех, кому требуется более подробные измерения, HI 2030 имеет режим полного функционала.

Комплект HI 2030 в любое время может быть дополнен датчиками для измерения растворенного в воде кислорода или pH-электродом.

Отличительной особенностью кондуктометров компании HANNA Instruments является большой и очень удобный для чтения ЖК-дисплей. Чтение возможно более чем с 5-ти метров, а угол обзора составляет 150 °. Удобная клавиатура, информативный интерфейс, настенное крепление, 2 USB-порта. В прибор помимо кондуктометрической шкалы встроены также шкала содержания растворенных веществ и шкалы практической солености.

HI 2030-02 универсальный и точный прибор с кондуктометрическим датчиком

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Контроль технологических процессов / Анализ почвы и донных отложений / Напитки и соки / Водоснабжение / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Производство продуктов питания
Размер:	Миди (портативные)
Дисплей:	ЖК
Память:	Да
Измеряемый параметр:	Проводимость / TDS / Растворенный кислород / pH

Проводимость и соленость	Диапазон измерений проводимости	0.00 ... 29.99 мкСм/см; 30.0 ... 299.9 мкСм/см; 300 ... 2999 мкСм/см; 30.0 ... 200.0 мСм/см; до 500.0 мСм/см (без компенсации температуры)
	Диапазон измерений солесодержания	0.00 ... 14.99 мг/л (ppm); 15.0 ... 149.9 мг/л (ppm); 150 ... 1499 мг/л (ppm); 1.50 ... 14.99 г/л; 15.0 ... 100.0 г/л; до ... 400.0 г/л (без компенсации температуры)*, с фактором пересчета 0.80
	Диапазон измерений солености	0.0 ... 400.0 % NaCl; 0.01 ... 42.00 PSU (единиц практической шкалы солености 0.0 ... 80.0 г/л
	Точность	1% показаний
	Калибровка проводимости	Смещение (0,0 мкСм/см) по воздуху Наклон – 1 точечная калибровка по стандарту на выбор
	Стандарты	84 мкСм/см; 1413 мкСм/см; 5,00 мкСм/см; 12,88 мкСм/см; 118,8 мкСм/см; 100% NaCl
	Фактор солесодержания	От 0,40 до 0,80
	Диапазон измерений	-2,000...16,000 (± 1000 мВ)
	Разрешение	0,01; 0,001 (0,1 мВ)
	Калибровка	3-точечная, 5 точечная
pH	Буферные растворы	1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45; два пользовательских буфера
	Компенсация температуры	Автоматическая

Код на сайте:	6793
Сенсор для:	проводимость
Для полевых работ:	Нет