

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

pHotoFlex

pHotoFlex

Image not found or type unknown

- Для полевых работ
Фотометрия
pH
Мутность
- Несъемный адаптер
- Простое управление

Новая серия портативных фотометров обладает несомненным преимуществом для полевых измерений: удобные экономичные приборы со множеством дополнительных функций!

- Уникальный универсальный адаптер для различных кювет
- Дисплей с подсветкой
- Подсказки на дисплее для легкой работы без справочников
- Огромный выбор тестов для любых задач

- Обновление методов через интернет
- Встроенный pH-метр с автоматической термокомпенсацией
- Нефелометрическое измерение мутности инфракрасным светом согласно DIN 27027/ISO 7027
- 100 ячеек памяти для хранения пользовательских методик
- Заряда 4 AA-батареек хватает на 3000 измерений
- Дополнительный аксессуар — LabStation для обработки данных в лаборатории
- Дополнительный комплект аккумуляторов (вместо LabStation)

Портативный фотометр pHotoFlex — превосходный пример прибора, способного выполнять различные задачи во многих местах при экологическом или промышленном контроле.

pHotoFlex снабжен надежной оптической системой, прекрасно подходящей для мобильного использования в меняющихся условиях. Светодиоды с фильтрами, настроенные на 6 длин волн имеют крайне низкую мощность и гарантируют высокую точность результатов. Интуитивные подсказки в меню помогут в работе, даже тем, кто не читает инструкции. Функции разбавления и таймер сделают работу проще.

Измерение pH

Интегрированный pH-метр определяет pH в диапазоне 0 ... 16, снабжен автоматическим распознаванием буферных растворов (TEC/NIST). Температурная компенсация работает автоматически в диапазоне – 5 ... 100 °C. Процедура калибровки MultiCal® позволяет провести автоматическую калибровку по 3 точкам. WTW предлагает широкий выбор pH-электродов. Для полевых измерений рекомендуется не требующий обслуживания SenTix® 41, а для точных измерений в лаборатории предпочтительнее стеклянный SenTix® 81. Электроды подробно описаны в разделе pH

См. также информацию о реактивах для прибора.

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Бренд: WTW

Область применения:	Контроль технологических процессов / Оборудование для водоканалов / Питьевая вода / Природная вода		
Размер:	Миди (портативные)		
Дисплей:	ЖК		
Память:	Да		
Технические характеристики:	Модель	pHotoFlex	
	Источник света	Светодиод	
	Длины волн, нм	436, 517, 557, 594, 610, 690	
	Пользовательские методики	100	
	Таймер	3	
	Хранение результатов	1000 результатов	
	pH	0/16	
	Мутность	—	
	Точность Фотометрия	<2 нм установка длины волны, 0,005 абс. воспроизводимость	
	pH	±0,01 pH	
	Мутность (NTU/ FNU)	-	
	Настройка нуля/калибровка:	Фотометрия С новым методом, с LabStation раз в день	
	pH / Мутность	3-точечная	
	Интерфейс	RS 232, USB через адаптер (опция)	
Измеряемые параметры	Фотометрия, pH		
Батарейки	Батарейки AA 4x1,5 В, около 3000 измерений		
Аккумуляторы	Комплект аккумуляторов или LabStation		
Метки	сETLus;		
Гарантия	2 года		
Код на сайте:	5996		

Для полевых работ:

Да