

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

pHotoLab® 7100

pHotoLab® 7100

Image not found or type unknown

- Контроль качества измерений
- Автоматическое распознавание кюветы
- Встроенный сканер штрих-кодов
- Снятие спектров поглощения
- Кинетический анализ
- Автоматическая самопроверка
- Множество применений
- Функции контроля качества измерений: защита настроек паролем, регулярные проверки прибора и точности измерений по стандартам.
- Графическое представление результатов
- Память для хранения результатов
- Подключение сменных USB носителей, подключение к локальной сети
- Обновление методик

- **Связь с промышленными анализаторами IQ SensorNet**

Спектрофотометр для рутинных и специальных задач в видимой области спектра. Анализ в круглых и прямоугольных кюветах, кинетический анализ и снятие спектра. Более 150 методов. USB-A для подключения сменного носителя или принтера. Подключение к локальной сети. Память для хранения результатов измерений.

Графическое представление спектров, возможность оценки результатов, поиск, экстремумов, сглаживание, сложение и вычитание спектров. Простое управление, несложное обслуживание. Сохранение пользовательских настроек

См. также информацию о реактивах для прибора.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	WTW
Область применения:	Водоснабжение / Гальваника / Контроль технологических процессов / Лабораторный анализ / Напитки и соки / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Питьевая вода / Природная вода / Сточная вода / Чистая вода / Экология
Размер:	Настольный
Дисплей:	Цветной
Память:	Да
Измеряемый параметр:	ХПК / Азот общий / Алюминий / Аммоний / Железо / Жесткость / Нитратный азот / нитраты / Нитритный азот / нитриты / Никель / Марганец / Медь / Молибден / Озон / ООУ / Силикат (кремний) / Сульфат / Фосфат / Фосфор общий / Фторид / Хлор активный / Хром

Технические характеристики:	Модель	pHotoLab® 7100
	Тип	Спектрофотометр ВИД
	Источник света	Вольфрамовая лампа
	Длины волн, нм	320 — 1100
	Ширина линии	4 нм
	Режим измерений	Концентрация, поглощение, пропускание, спектры, кинетика в единицах Abs и %Т и многоволновой анализ
	Тип кювет	Круглые 16 мм, прямоугольные 10, 20, 50 мм с автораспознаванием
	Дисплей	Цветной графический дисплей с подсветкой
	Память	5000 значений + 40 Мб для спектров и кинетики
	Методы	Более 150 методов, 1000 пользовательских и 20 профилей спектров
	Обновление	Через интернет или USB-носитель
	Интерфейсы	USB-A, USB-B, Ethernet/LAN
	Класс защиты	IP 31 и защита от пролива в кюветном отделении
	Температура	Рабочая +10°C ... +35°C, хранение -10°C ... +65 °C
Код на сайте: Для полевых работ:	Габариты, мм	404 x 197 x 314 (Ш x В x Г)
	Гарантия	2 года
		6722
		Нет