

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Анализатор мутности Turb PLUS 2000

Анализатор мутности Turb PLUS 2000

Image not found or type unknown

Анализатор мутности Turb PLUS 2000

- Высокая точность $\pm 2\%$ показаний или $\pm 0,02$ NTU ниже 40 NTU
- Система Ультразвуковой Очистки
- Соответствие стандартам ISO и EPA
- Разрешение до 0,0001 NTU • Ток 20 мА и RS 485 (Modbus RTU)
- Может быть интегрирован в существующую СЕТЬ ДАТЧИКОВ IQ через MIQ / IC2

Нефелометрический измеритель мутности с белым (US EPA 180.1) или инфракрасным излучением (EN ISO 7027), с ультразвуковой очисткой .

Приборы с белым, а также инфракрасным излучением по умолчанию оснащены встроенной пузырьковой ловушкой и ультразвуковой очисткой. При необходимости имеется комплект с дополнительной внешней ловушкой для пузырьков.

Turb PLUS 2020: Онлайн-измеритель мутности с белым светом и встроенной пузырьковой ловушкой;

нефелометрическое измерение, указанное в соответствии с US EPA 180.1, с ультразвуковой очисткой 110-240 В переменного тока.

Turb PLUS 2120: Онлайн-измеритель мутности с инфракрасным излучением и встроенной пузырьковой ловушкой; нефелометрическое измерение , указанное в соответствии с DIN EN ISO 7027, с ультразвуковой очисткой 110-240 В переменного тока.

Комплект Turb PLUS 2120: Turb PLUS 2120, включая внешнюю ловушку для пузырьков

Набор для калибровки и обслуживания для анализатора мутности Turb PLUS 2000 №600052

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	WTW
Область применения:	Питьевая вода и водоподготовка / Контроль технологических процессов / Экологический мониторинг / Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219
Принцип измерения:	Оптический
Измеряемый параметр:	Мутность

Модель	Turb PLUS 2020	Turb PLUS 2120
Принцип измерения	Измерение рассеянного света белый свет, нефелометрическое измерение	Измерение рассеянного света инфракрасный свет, нефелометрическое измерение
Диапазон измерений	Заводская настройка: 0 ... 100 NTU; дополнительные диапазоны измерений 0 ... 10 и 0 ... 1000 NTU (загружается на USB)	
Разрешение	До 0,0001 NTU	
Точность	± 2 % от показаний или $\pm 0,02$ NTU ниже 40 NTU, в зависимости от того, что больше (диапазоны 0-100 и 0-1000) ± 5 % от показаний выше 40 NTU (диапазоны 0-100 и 0-1000 NTU) ± 2 % от показаний или $\pm 0,02$ NTU (диапазон 0-10 NTU)	
Предел обнаружения	0,02 мг/л	
Время отклика	Регулируемый (1 ... 60 показаний)	
Температура образца	1 °C ... 50 °C (34 °F ... 122 °F)	
Скорость потока	100 мл/мин ... 1,5 литра/мин (0,026 ... 40 галлона/мин)	

Способ установки: В проточную камеру / В трубопровод или емкость