

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Анализаторы железа серии Envirolyzer

Анализаторы железа серии Envirolyzer

Image not found or type unknown

Автоматические анализаторы серии EZ могут применяться для контроля содержания железа в воде. Обычно анализаторы применяются для мониторинга сточных вод, питьевой воды, поверхностных вод, а также при генерировании пара и электроэнергии.

Анализаторы серий EZ1000 и EZ2000 используют колориметрический метод для измерения содержания железа:

- EZ1023 Железо Fe(II) растворенное
- EZ1024 Железо Fe(II+III) общее растворенное
- EZ1302 Железо Fe(II) растворенное и железо Fe(II+III) общее растворенное
- EZ1303 Железо Fe(II) растворенное, железо Fe(III) растворенное и железо Fe(II+III) общее растворенное

- EZ2005 Железо общее с разложением пробы
- EZ2305 Железо общее с разложением и железо Fe(II) растворенное
- EZ2306 Железо общее с разложением и железо Fe(II+III) общее растворенное
- EZ2307 Железо общее с разложением , железо Fe(II+III) общее растворенное и железо Fe(II) растворенное
- EZ2308 Железо общее с разложением и железо Fe(II+III) общее растворенное и железо Fe(II) растворенное и железо Fe(III) растворенное

Стандартный диапазон измерений: 0-1 мг/л

Варианты поставки для всех анализаторов включают в себя:

- Калибровку до 10%, 25% или 50% от стандартного диапазона
- Внутреннее разбавление
- Многопоточный анализ (1-8 потоков), сокращающий расходы на каждую точку контроля
- Аналоговые и/или цифровые выходы для передачи данных

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	EZ1023 / EZ1024 / EZ1302 / EZ1303 / EZ2005
Бренд:	HACH
Область применения:	Питьевая вода и водоподготовка / Питьевая вода и водоподготовка / Контроль технологических процессов / Экологический мониторинг

Принцип
измерения:

Колориметрический

Измеряемый
параметр:

Железо

Артикул	Наименование изделия	Параметр	Диапазон измерений	Выход
EZ1302.99001C02	Анализатор железа Fe(II) 1023011002, Modbus RS485	Железо Fe(II), растворенное	0 - 1 мг/л Fe(II) По специальному заказу: 0 - 0,1 мг/л 0 - 0,25 мг/л 0 - 0,5 мг/л 0 - 4 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 8 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 100 мг/л (с внутренним разбавлением)	Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20 мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP
EZ1302.99001C02	Анализатор железа Fe(II+III) 1023011002, Modbus RS485	Железо Fe(II+III), общее растворенное	0 - 1 мг/л Fe(II) По специальному заказу: 0 - 0,1 мг/л 0 - 0,25 мг/л 0 - 0,5 мг/л 0 - 4 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 8 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 100 мг/л (с внутренним разбавлением)	Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20 мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP
EZ1302.99001C02	Анализатор EZ1302 для измерения содержания железа Fe(II), Fe(II+III), 1 поток, Modbus RS485	Железо Fe(II), растворенное; Fe(II+III), общее растворенное	0 - 1 мг/л Fe(II) По специальному заказу: 0 - 0,1 мг/л 0 - 0,25 мг/л 0 - 0,5 мг/л 0 - 4 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 8 мг/л (с внутренним разбавлением) 0 - 100 мг/л (с внутренним разбавлением)	Modbus RS485 По специальному заказу: Активная нагрузка макс. 4 - 20 мА, 500 Ом, 1 - 8 выходов RS232, Modbus TCP/IP

Способустановки: Стационарный анализатор

Код на сайте: 7498