

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Всепогодный пробоотборник AS 950 AWRS

Всепогодный пробоотборник AS 950 AWRS

Image not found or type unknown

Всепогодные пробоотборники AS 950 для любых условий.

Просто и понятно

Большой дисплей и понятное управление позволяют видеть все настройки на одном экране, не нужно постоянно прокручивать меню.

Удобный перенос данных

AS950 — единственный всепогодный пробоотборник с USB интерфейсом, позволяющим загружать и выгружать данные и переносить программы с одного пробоотборника на другой.

Надежность

На экране показан статус пробоотборника, предупреждения, стадия программы, пропущенные образцы.

Устойчивость к коррозии

Всепогодные пробоотборники выполнены из коррозионно стойкого материала.

Недорогое обслуживание

Подпружиненные ролики насоса обеспечить долгий срок службы трубки. К трубке легко добраться для оценки ее состояния. Замена осушителя и трубки не требует специальных инструментов. Крышка насоса прозрачная и позволяет быстро оценить состояние насоса

Возможности пробоотбора

Две программы

Возможность задания двух программ отбора, которые выполняются последовательно или одновременно; по дням недели. Один пробоотборник может функционировать как несколько.

Режимы отбора

Ритмично: усредненный по времени, усредненный по потоку, по расписанию, по событию.

Распределение: сборный образец в один контейнер, сборные образцы в несколько контейнеров, деление образца на несколько контейнеров, несколько образцов в контейнер или сочетание по несколько образцов в несколько контейнеров

Режимы работы

Непрерывно или с остановками

Информация на экране

Текущая программа, пропущенные образцы (если есть), время следующего отбора, оставшееся количество образцов, количество записей в памяти, количество активных каналов, предупреждения и сигналы (если есть), активные сенсоры и температура в камере.

Сигналы

Настраиваемые события, которые сохраняются в памяти. Сигналы могут соответствовать различным событиям: окончание программы, взятие всех образцов, пропущенные образцы или наполнение бутылки.

Ручной отбор

Выполнение отбора независимо от текущей выполняемой программы.

Автоматическое отключение

Режим с несколькими бутылками: после полного оборота распределителя (если не выбран непрерывный режим).

Композитный режим: после отбора заданного количества образцов в сборный контейнер (от 1 до 999) или по наполнении контейнера.

Объем образца

От 10 до 10 000 мл с шагом по 10 мл

Интервалы между отборами

По количеству отсчетов с расходомера — от 1 до 9 999 (срабатывание реле на 25 мс или пульсация напряжения от 5 до 12 В; опционально по 4–20 мА), либо по времени от 1 до 9 999 минут с шагом 1 мин.

Переключатель по заданному значению

При подключении расходомера или датчика рН/температуры, или при подключении внешнего монитора отбор включается по достижении заданного значения.

Сохранение результатов

ИСТОРИЯ ОТБОРА — сохранение до 4 000 записей с информацией о дате, времени, номере контейнера и состоянии образца (успешно, неуспешно, ошибка при промывке, отказ пользователя, ошибка распределения, отказ насоса, отказ при продувке, таймаут пробоотбора, нет питания, низкий заряд батареи).

ИЗМЕРЕНИЯ — сохранение до 325 000 результатов измерения по выбранным каналам в соответствии с заданной периодичностью.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ — сохранение до 2 000 записей. Записываются события: Включение, Отказ питания, Обновление микропрограммы, Отказ насоса, Ошибка распределителя образцов, Разряд батареи памяти, Разряд основной батареи, Вход пользователя, Выход пользователя, Запуск программы, Останов программы, Возобновление программы, Завершение программы, Отбор образца, Необходимость замены трубки насоса. ошибки связи с сенсорами, отказы охлаждения, отказы обогрева, исправление ошибок температуры.

Диагностика

Показ предупреждений и советов по обслуживанию

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	ASA.XXXXXXXXXX

Бренд: НАСН

Область применения: Сточная вода / Экологический мониторинг / Питьевая вода и водоподготовка / Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219

Общие характеристики

Корпус	IP24, полиэтилен низкой плотности
Компоненты системы охлаждения	Защищены от коррозии, медные трубки изолированы от конденсата
	Компрессор с принудительным воздушным охлаждением, с защитой от перегрева.
	Пусковой ток — 7,6 А.
Охлаждение образцов	Крышка с замком от несанкционированного доступа. Время охлаждения: 20 минут, от 24 до 4°C. Время восстановления температуры: 5 минут после открывания дверцы на 1 мин при 24°C. Температура: 4°C ± 0,8°C
Контейнеры для образцов	ОДИН: полиэтиленовый 10 или 21 л, стеклянный 10 л; ДВА: полиэтиленовые 10 л, стеклянные 10 л; ЧЕТЫРЕ: полиэтиленовые 10 л, стеклянные 10 л; ВОСЕМЬ: полиэтиленовые 2,3 л, стеклянные 1,9 л; ДВЕНАДЦАТЬ: полиэтиленовые 2 л; ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ: полиэтиленовые 1 л; стеклянные 0,35 л
Температурный режим	Работа без дополнительных опций: от 0°C до +50°C с резервной батареей: от 0°C до +40°C с обогревателем отсека контроллера: от –40°C до +50°C с батареей и обогревателем: от –15°C до +40°C Работа ЖК дисплея: от –10 до +70°C Хранение: от –40°C до +60°C
Питание	230 В, 50 Гц, 2,7 А без обогрева отсека контроллера; 4,2 А с обогревом отсека контроллера. Защита от перегрузки: прерыватель 5,0 А
Резервное питание (только контроллер)	Гелевая свинцово-кислотная перезаряжаемая батарея, 6А•ч; автоматическое переключение на резервное питание

Способ установки:	Стационарный анализатор
Код на сайте:	7788