По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Датчик ОВП специального назначения, цифровой, дифференциальный, DRD1R6

Датчик ОВП специального назначения, цифровой, дифференциальный, DRD1R6

Image not found or type unknown

Исключительная производительность благодаря методу измерения дифференциальным электродом

Этот проверенный в полевых условиях метод использует три электрода вместо двух, обычно используемых в обычных датчиках ОВП. Технологический и эталонный электроды измеряют ОВП по-разному относительно третьего заземляющего электрода. Конечным результатом является непревзойденная точность измерений, снижение потенциала опорного соединения и устранение контуров заземления датчика. Эти датчики обеспечивают большую надежность, что приводит к сокращению времени простоя и технического обслуживания.

Меньшие потребности в техническом обслуживании благодаря солевому мосту с двойной диафрагмой

Солевой мостик с двойным соединением создает барьер для загрязнения, который сводит к минимуму разбавление

внутреннего стандартного раствора ячейки. В результате снижаются потребности в техническом обслуживании и увеличивается промежуток времени между калибровками.

Увеличенный срок службы благодаря сменному солевому мостику / протектору

Уникальный сменный солевой мостик содержит необычайный объем буфера для продления срока службы датчика за счет защиты электрода сравнения от неблагоприятных условий технологического процесса. Солевой мостик просто надевается на конец датчика, если требуется замена.

Надежность благодаря встроенному инкапсулированному предусилителю

Герметичная конструкция защищает встроенный предусилитель датчика от влаги и влажности, обеспечивая надежную работу датчика. Предусилитель в аналоговом датчике рНD выдает сильный сигнал, позволяющий расположить датчик на расстоянии до 1000 м от анализатора.

Запатентованная технология

Бывший GII, ныне бренд компании Nash, изобрел метод дифференциального электрода для измерения рН в 1970 году. Серия датчиков рНD™

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	DRD1R6
Бренд:	NASH

Технические
характеристики:

Материал корпуса	Ryton
Подключение кабеля	Цифровой
Длина кабеля	10 м
Материал электрода	Золото
Тип электрода	Specialty - Gold
Поток	3 м в секунду, максимум
Монтаж	В процесс
Диапазон рабочих температур	
Аналоговый с АЦП	-5 - 105 °С
Погружной	0 - 50 °С