

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Жажда С сигнализатор жесткости

Жажда С сигнализатор жесткости

Image not found or type unknown

Автоматический сигнализатор для контроля предельных значений общей жёсткости или карбонатной жёсткости (щелочности) воды. Максимально компактный промышленный титратор для точного контроля заданного предельного значения, определяемого используемым индикаторным раствором. Помимо результатов текущих измерений, на дисплее отображается дополнительная служебная информация: состояние реле, дата и время, текущий этап аналитического цикла и т.д. На дисплее можно просмотреть результаты последних 100 измерений. Кроме того, все результаты измерений сохраняются на SD-карте.

- меню на русском языке
- мониторинг одного предельного значения
- сигнализация об израсходовании индикаторного раствора / функция BOB (работа в течение 72 часов после предупреждения о необходимости ТО)
- ЖК-дисплей с подсветкой
- графическое отображение последних 100 измерений с указанием времени и даты измерений
- варианты запуска анализа:

- автоматически с настраиваемой периодичностью
- по команде с внешнего контроллера
- выключение анализа по внешнему реле
- 3 выходных релейных сигнала (сухой контакт):
- превышение предельного значения
- неисправность анализатора
- выполняется измерение
- 1 дискретный вход(для сухого контакта)для подключения расходомера или запуска/выключения анализатора при работе с заданной периодичностью
- срок годности индикаторных растворов – 24 месяца
- объема емкости индикаторного раствора (500 мл) в среднем хватает на 5.000 измерений

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	LEI-2602
Бренд:	ЭКОИНСТРУМЕНТ
Область применения:	Контроль пароводяного цикла / Контроль технологических процессов / Питьевая вода и водоподготовка
Принцип измерения:	Титрометрия
Измеряемый параметр:	Жесткость общая / Щелочность

Технические характеристики:	Контролируемое предельное значение жесткости	
	- общая	0,007...3,6 °Ж
	- карбонатная (общая щелочность)	0,36...1,1 ммоль/л
	Электропитание:	85 ... 264 В, 47...440 Гц
	Энергопотребление:	25 ВА (при измерении)
	Класс защиты:	IP 43 (IP 54 у опционального защитного шкафа)
	Температура окружающей среды:	10 ... 45 °C
	Влажность:	20 ... 90 % без конденсации
	Температура пробы:	5 ... 40 °C
	Давление пробы:	0.5 ... 5 бар (оптимально 1 - 2 бар)
	Вес:	1.9 кг (3.7 кг с защитным шкафом)
	Размеры ШхВхГ:	274 x 275 x 130 мм (330 x 300 x 185 мм с защитным шкафом)
Способ установки:	Подключение входа/выхода пробы:	цанговые фитинги для трубки с внешним диаметром 6 мм
	Стационарный анализатор	
Код на сайте:	7065	