

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Жажда А+ анализатор жесткости

Жажда А+ анализатор жесткости

Image not found or type unknown

Максимально компактный промышленный титратор для точного измерения общей или карбонатной жёсткости (щёлочности) воды, отличающаяся от модели Жажда-А большим количеством входных и выходных сигналов и наличием связи по протоколу Modbus RTU. Помимо результатов текущих измерений, на дисплее отображается дополнительная служебная информация: состояние реле, дата и время, текущий этап аналитического цикла и т.д. На дисплее можно просмотреть результаты последних 100 измерений. Кроме того, все результаты измерений сохраняются на SD-карте.

- меню на русском языке
- ЖК-дисплей с подсветкой

- предельные значения (верхнее и нижнее) могут быть заданы в диапазоне измерений используемого индикаторного раствора
- сигнализация об израсходовании индикаторного раствора / функция BOB (работа в течение 72 часов после предупреждения о необходимости ТО)
- графическое отображение последних 100 измерений с указанием времени и даты измерений
- варианты запуска анализа:
 - автоматически с настраиваемой периодичностью
 - по команде с внешнего контроллера
 - выключение анализа по внешнему реле
- 2 дискретных входа (для сухого контакта) для подключения расходомера или запуска/выключения анализатора при работе с заданной периодичностью
- 4 выходных сигнала (реле, сухой контакт):
 - превышение предельных значений (или исчерпание индикаторного раствора)
 - неисправность анализатора
 - выполнение анализатором измерений
- 1 токовый выходной сигнал 4-20мА для передачи измеренных значений

- протокол Modbus RTU (интерфейс RS485)
- срок годности индикаторных растворов – 24 месяца
- объема емкости индикаторного раствора (500 мл) в среднем хватает на 10.000 измерений

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	LEI-2802
Бренд:	ЭКОИНСТРУМЕНТ
Область применения:	Контроль пароводяного цикла / Контроль технологических процессов / Питьевая вода и водоподготовка
Принцип измерения:	Титрометрия
Измеряемый параметр:	Жесткость общая

Технические характеристики:	Диапазон измерений жесткости	
	- общая	0,004...10,7 °Ж
	- карбонатная (общая щелочность)	0,107...8,02 ммоль/л
	Электропитание:	85 ... 264 В, 47...440 Гц
	Энергопотребление:	25 ВА (при измерении)
	Класс защиты:	IP 43 (IP 54 у опционального защитного шкафа)
	Температура окружающей среды:	10 ... 45 °С
	Влажность:	20 ... 90 % без конденсации
	Температура пробы:	5 ... 40 °С
	Давление пробы:	0.5 ... 5 бар (оптимально 1 - 2 бар)
	Вес:	1.9 кг (3.7 кг с защитным шкафом)
	Размеры ШхВхГ:	274 x 275 x 130 мм (330 x 300 x 185 мм с защитным шкафом)
	Подключение входа/выхода пробы:	цанговые фитинги для трубки с внешним диаметром 6 мм
Способ установки:	Стационарный анализатор	
Код на сайте:	7064	