По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Контроллер рН/ОВП VL12x с подключением к облаку Hanna

Контроллер рН/ОВП VL12x с подключением к облаку Hanna

Image not found or type unknown

Перистальтические насосы для подачи химических веществ

Оснащен двумя перистальтическими дозирующими насосами со сменными химически стойкими трубками, которые пропорционально регулируются с регулируемой скоростью потока.

Автоматическое пропорциональное управление насосом

Отрегулируйте диапазон пропорциональности в зависимости от чувствительности вашего процесса к добавлению химических веществ, точно настраивая время дозирования насосами.

Регулируемый уровень потока

Расход дозирующего насоса регулируется от 0,5 до 3,5 л/ч, что обеспечивает лучший контроль при поддержании заданного значения.

Связь

Передавайте данные на ПК с помощью флэш-накопителя и USB-порта или подключайтесь через порт Ethernet к облаку Hanna.

Прекращение дозирования

Подключите переключатель потока таким образом, чтобы при отсутствии потока или при отсутствии питания, подаваемого на рециркуляционный насос, контур удержания отключал дозирующие насосы для предотвращения любого дозирования при отсутствии движения воды в системе.

Аналоговые выходы BL123

Контроллер BL123 предлагает три выхода 4-20 мА, которые можно отключить или подключить к внешнему записывающему устройству. Каждый из трех измеряемых параметров (рН, ОВП и температура) может быть назначен любому аналоговому выходу.

Связь

Передавайте данные на ПК с помощью флэш-накопителя и USB-порта или подключайтесь через порт Ethernet к облаку

Hanna.

Программируемая система сигнализации

Установите низкий и высокий уровни тревоги для всех параметров. При срабатывании аварийного сигнала все дозирование прекращается, чтобы предотвратить передозировку.

Автоматическое ведение журнала

Показания автоматически регистрируются каждые 10 секунд. Зарегистрированные данные включают значения pH, ОВП и температуры, данные последней калибровки, конфигурацию настройки и любые данные о событиях.

GLP

GLP хранит информацию о калибровке pH / ORP, включая дату и время для датчиков pH / ORP.

Защита паролем

Защита паролем ограничивает доступ к калибровке, настройке и просмотру зарегистрированных данных для повышения безопасности.

3 Режима дисплея

ЖК-дисплей может отображать все 3 параметра одновременно, 3-секундный цикл отдельных параметров или график в реальном времени.

Разработанные для поддержания постоянного уровня pH и дезинфицирующих средств в бассейнах, гидромассажных ваннах и спа-салонах, **BL122 и BL123** предлагают дополнительное преимущество, позволяя удаленное подключение и доступ к устройствам через веб-приложение **Hanna Cloud**.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	BL12X
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Питьевая вода и водоподготовка

Принцип измерения: Электрохимический

Измеряемый
параметр: рН / ОВП

Наименование

Каталоговое
обозначение BL12x

рН
диапазон 0.00 до 14.00 рН

рН
разрешение 0.01 рН

рН
точность ± 0.05 рН
(@25°C/77°F)

рН пропорционально с регулируемым заданным значением и пропорциональным дозированием диапазоном; задержка запуска при включении питания и защита от передозировки

ОВП
диапазон ± 2000 мВ

ОВП
разрешение 1 мВ

ОВП
точность ± 5 мВ
(@25°C/77°F)

ОВП пропорциональный с регулируемым заданным значением и пропорциональным дозированием диапазоном; задержка запуска при включении питания и защита от передозировки; блокировка дозирования рН

Диапазон температур
-5.0 до 105.0°C (23.0 to 221.0°F)

Разрешение ± 0.1 °C (0.1°F)

Точность
 ± 1 °C (± 1.8 °F)
(@25°C/77°F)

Температурная автоматическая. -5.0 до 105.0°C (23.0 до 221.0°F) для рН

Описание