

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Контроллер проводимости HI 943500

Контроллер проводимости HI 943500

Image not found or type unknown

Аналоговый контроллер проводимости с прямым входом от Потенциометрического зонда

Разрешение 0,1 mS/cm

Прямое подключение до 20 м (66`) без необходимости усиления сигнала к зонду HI 7638

Автоматический диагностический контроль

Выпускается в четырех моделях, каждая с различным диапазоном измерений

Режим работы светодиодных индикаторов

Автоматическая компенсация температуры с помощью потенциометрического датчика проводимости HI 7638 со встроенным датчиком температуры

Прозрачный влагонепроницаемый чехол в комплекте

Эти контроллеры позволяют напрямую подключать потенциометрический зонд проводимости (HI 7638) к кабелю длиной до 20 м, не нуждаясь в передатчике для усиления сигнала.

Выходная конфигурация для подключения регистратора или PLC может быть выбрана в диапазоне 0-20 или 4-20 мА.

Индикатор на передней панели показывает рабочее состояние контроллера.

Автоматическая компенсация температуры (АТС) осуществляется непосредственно датчиком HI 7638 со встроенным датчиком температуры.

Передняя панель защищена прозрачной брызгозащитной крышкой.

Серия HI 943500 поставляется в комплекте с монтажными кронштейнами и инструкциями.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	HI 943500?
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219 / Контроль сбросов в водный объект по ФЗ 219 / Контроль технологических процессов / Сточная вода / Экологический мониторинг
Принцип измерения:	Электрохимический
Измеряемый параметр:	Электропроводность

	HI 943500A	HI 943500B	HI 943500C	HI 943500D
Диапазон	0.0 - 199.9мСм/см	0.00 - 19.99мСм/см	0 - 1999мкСм/см	0.0 - 199.9мкСм/см
Разрешение	0.1 мСм/см	0.01 мСм/см	1 мкСм/см	0.1 мкСм/см
Точность При 20°C	±2% полной шкалы			
Сигнальное реле	1, изолированный, 2А, макс. 240 В, резистивная нагрузка, 1 000 000ходов			
Калибровка	ручной, двухточечный, через триммеры смещения и наклона			
Корпус	черный анодированный алюминиевый корпус; спереди и сзади с ABS; прозрачная брызгозащищенная передняя крышка			
Технические характеристики:	Окружающая среда	-10 до 50°C(4 до 122°F); RH Макс 95% без конденсации		
	Вырез Панели	141 x 69 мм (5,6 x 2,7")		
	Источник питания	115/230 ±10%; 50/60 Гц		
	Диапазон	0,0-199,9 МС / см		
	Выход Регистратора	4-20 мА (изолированно)		
	Реле Уставки	1, изолированный, 2А, макс. 240 В, резистивная нагрузка, 1 000 000 ходов		
	Температурная компенсация	автоматический, от 0 до 60°C (от 32 до 140 ° F), с B=2%/°C		
	Вес	1 кг		
Способ установки:	Стационарный анализатор			
Код на сайте:	7439			