

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Логгеры температуры Saveris 2

Логгеры температуры Saveris 2

Image not found or type unknown

WiFi-логгеры testoSaveris 2-T1, testoSaveris 2-T2 и testoSaveris 2-T3 предназначены для мониторинга температуры на складах, в производственных помещениях, а также в холодильных камерах. Температура измеряется при помощи встроенного сенсора. Измеренные значения сохраняются во встроенной памяти логгера, а также передаются в облачное хранилище TestoCloud через существующую WiFi-сеть. Вы можете получить доступ к измеренным значениям удаленно при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.

Автоматизированный мониторинг температуры при помощи встроенного сенсора
Легкая в установке и эксплуатации система WiFi-логгеров

WiFi-логгеры данных testoSaveris могут быть легко установлены и введены в эксплуатацию пользователем, не обладающим специальными техническими навыками. Доступно несколько вариантов лицензий для доступа к TestoCloud, реализующего функции по просмотру и анализу измеренных значений. Вы можете воспользоваться этими функциями удаленно, при помощи подключенного к Интернет смартфона, планшета или ПК.

Текущие измеренные значения, нарушения установленных пределов и оставшийся заряд батареи отображаются на дисплее логгера. Срок службы стандартных AA батарей составляет 24 месяца. Батареи могут быть заменены

пользователем самостоятельно. . Встроенная память логгеров – 10 000 значений на каждый измерительный канал (итого 2 x 10 000), а корпус имеет степень защиты IP 65. WiFi-логгеры testoSaveris 2-T2 соответствуют EN 12830.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Бренд:	Testo
Область применения:	Охрана труда и безопасность / Контроль технологических процессов
Дисплей:	ЖК
Память:	Логгер
Измеряемый параметр:	Температура

Wi-Fi логгеры		testo Saveris 2 T-1	testo Saveris 2-T2	testo Saveris T3
Температура				
Тип сенсора		NTC		T/П тип К T/П тип J T/П тип T
Диапазонизмерений		- 30...+50°C	- 30...+50°C	- 195...+1350°C -100...+750°C -200...+400°C
Погрешность измерений		±0,5°C	± 0,5°C	±(0,5 + 0,5% значения)°C
Датчик		встроенный	подключаемый внешний	подключаемый внешний
Рабочие условия				
Рабочаятемпература				-30...+50°C
Температура хранения (вкл. батареи)				-40...+70°C
Технические характеристики:	Класс защиты	IP65	IP65	IP54
	Измерительный цикл		от 5 секунд до 24 часов	
	Цикл передачи		от 1 минуты до 24 часов	
	Питание		от 1 до 10 часов	

Код на сайте:

6668