

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Онлайн-анализатор натрия NA5600sc

Онлайн-анализатор натрия NA5600sc

Image not found or type unknown

Рекламный буклет

Продолжительное время безотказной работы при измерении низкой концентрации натрия с функцией предупредительной диагностики.

Запатентованные системы диагностики и автоматическая реактивация электрода позволяют быть уверенным в качестве воды парового цикла. Благодаря этим функциям можно сократить время простоя и уменьшить объем технического обслуживания, поскольку реагент нужно заменять только каждые 90 дней. Кроме того, новый анализатор натрия Hach® NA5600sc занимает небольшую площадь, что позволяет легко размещать его на объектах.

Характеристики

Бренд: SI Analytics

Артикул: LXV526.98.1011A

Бренд: HACH

Область применения: Контроль пароводяного цикла / Контроль технологических процессов

Принцип измерения: Ион-селективный

Измеряемый
параметр: Натрий

Диапазон измерений	0,01 ppb - 10 000 ppb, для некатионных проб 0,01 ppb - 200 ppm, для катионных проб
Повторяемость	< 0,02 ppb или 1,5% от измеренного значения (большее из двух значений), в пределах отклонения ± 10 °C
Предел обнаружения	0,01 ppb
Время отклика	0,1 ppb - 10 ppb: $T_{90} \leq 3$ минут, $T_{95} \leq 4$ минут < 1 ppb - 100 ppb: $T_{90} < 2$ минут, $T_{95} < 2$ минут (около 150 с)
Метод калибровки	Автоматическая с заданной добавкой Ручная: 1 или 2-точечная
Реагент для кондиционирования	Для некатионных проб: диизопропиламин (DIPA) (1 л/90 дней) при 25 °C для поддержания pH пробы 10,5 Для катионных проб: диизопропиламин (DIPA) (1 л/месяц) при 25 °C для поддержания pH пробы 10,5
Количество каналов	1, 2 или 4 с программируемой последовательностью
Максимальная концентрация взвешенных веществ в образце	< 2 NTU, без масла, без смазки Для проб котловой воды необходимо устанавливать фильтр 100 мкм
Кислотность	< 50 ppm, для некатионных проб < 250 ppm, для катионных проб
Температура пробы	5 - 45 °C
Температура окружающей среды	5 - 50 °C
Давление пробы	0,2 - 6 бар
Расход пробы	100 - 150 мл/мин (6 - 9 л/ч)
Гидравлическое подключение	Линия подачи пробы и байпас в дренаж: быстроразъемный фитинг для пластиковых труб с внешним диаметром 6 мм Слив химических веществ и слив из корпуса: фитинг для мягкой пластиковой трубки 7/16 дюйма (внутренний диаметр)
Технические характеристики:	Требования к питанию (напряжение) Требования к

100-240 В

Способ установки: Стационарный анализатор

Код на сайте: 7183