

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Оптический датчик кислорода VisiTrace DO 120,Hamilton

Оптический датчик кислорода VisiTrace DO 120,Hamilton

Image not found or type unknown

Оптический датчик кислорода со встроенным преобразователем.

Применение:

водоподготовка, пивоварни, энергетика

Характеристики

| | |
|---------------------|--|
| Бренд: | SI Analytics |
| Артикул: | 243560 |
| Бренд: | Hamilton |
| Область применения: | Контроль пароводяного цикла / Контроль технологических процессов / Питьевая вода и водоподготовка / Экологический мониторинг |
| Принцип измерения: | Оптический |

Измеряемый параметр: Растворенный кислород

| | |
|--------------------------------------|---|
| Длина | 120 мм |
| Разъем | M12 |
| Принцип измерения | Оптический, измерение времени затухания люминесценции |
| Диапазон измерения | От 0 до 2 ppm (от 0 до 50 мбар) |
| Точность при 25 °С | ± 0,5 ppb или 2 % в зависимости от того, что больше |
| Дрейф прикомнатной температуре | < 1 % в неделю @ 100 ppb |
| Крышка Датчика | ODO колпачок L0 |
| Электролит | Нет |
| Потребление кислорода | Нет |
| Датчик температуры | NTC 22 kOhm |
| Настраиваемые Значения | DO: мбар; % - sat; % - vol; мкг / л; мг / л; ppb / ppm (газ); ppb/ppm (растворенный кислород); температура: °С, °F, К |
| Диаметр | 12 мм |
| Резьба | PG13, 5 |
| Смачиваемые Части | Нержавеющая Сталь 1.4435 |
| | EPDM (этилен-пропиленовый эластомер) |
| Качествоповерхности стали | Силикон-FDA 21 CFR 177.2600 |
| | VMQ (Силиконовый эластомер) См. сведения о соответствии в документе спецификации материала |
| Технические характеристики: | Ra < 0,4 µm (N5) |
| | Диапазон тока 4-20мА 3,5-22 мА |
| Аналоговый Интерфейс 1 | Токовая петля 4-20 мА для DO, программируемая |
| Точность 4-20 мА | < 0,3 % + 0,05 мА |
| Мощность передачи Цифровой интерфейс | Макс. 4 дБм Bluetooth 4.0 |
| Рабочее напряжение | От 18 до 30 В постоянного тока |
| Серийный номер | Да |

Новизна:

У

Способ установки:

В проточную камеру / В трубопровод или емкость / Погружной

Код на сайте:

7454